



STAYER



VISSEUSE SANS FIL



LI - ION



- Chargeur réf 172502045.
- Batterie réf 172502034.

Caractéristiques :

- Faisceau lumineux LED pour la zone de travail.
- Indicateur lumineux LED de charge de la batterie.
- Compact.
- Réversible.
- Tête pivotante (visseuse droite).

Composition :

Livrée avec :

- 1 chargeur
- 1 batterie 3,6 V
- 44 embouts
- Mallette anti-chocs en PVC

Modèle	BL 50 BK
Capacité	1,3 A-h
Tension batterie	3,6 V
Tours à vide	0/200 tr/min.
Temps de recharge	180 min.
Diamètre	8 mm
Couple de serrage	5 N/m
Poids	0,5 kg
Réf.	1721379
PRIX H.T.	

PERCEUSES VISSEUSES SANS FIL

2 vitesses mécaniques



LI - ION



Caractéristiques :

- 2 vitesses mécaniques.
- Mandrin autoserrant.
- Réglage du couple de 18 positions.
- Réversible et électronique.
- Indicateur lumineux avec LED sur la zone d'impact.

Composition :

Livrée avec :

- Un chargeur de batterie.
- Batterie Li-Ion.
- Mallette anti-chocs en PVC.

- Chargeur réf 17212310 pour PBL 122BK.
- Batterie lithium 12V réf 17212387 pour PBL 122K.

Modèle :	PBL 122 BK
Tension :	12 V
Capacité :	2 A-h
Temps de charge :	60 min.
Tours à vide :	350 - 1350 tr/min.
Mandrin autoserrant en acier :	Ø 1,5 - 10 mm
Couple de serrage :	0/32 N/m
Réglage du couple :	18
Poids :	0,9 kg
Réf.	17211819
PRIX H.T.	

VISSEUSE / PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIE

LI - ION



Caractéristiques :

- Percussions pour travaux de maçonnerie.
- Réversible pour extraire les mèches facilement.
- Électronique pour l'adaptation de la vitesse aux différents types de travaux.
- Embrayage 21 empreintes pour le contrôle de la limite de serrage.

Modèle :	PBL 118 PK
Tension batterie lithium :	18 V
Cap. batterie :	1,5 - 2 A-h
Tours à vide :	0-750 / 0-1500 tr/min.
temps de recharge batterie :	60 min.
Ø mandrin autoserrant en acier :	10 mm
Fixation mandrin UNF :	3/8"x24
Cap. perçage bois :	32 mm
Cap. perçage acier :	14 mm
Ø max. vis :	15 mm
Couple de serrage :	32 N/m
Réglage du couple :	17+1
Poids :	1,5 kg
Equipement batterie :	2 batteries lithium 1,5 ah
Réf.	17212028
PRIX H.T.	

- 2 vitesses mécaniques pour améliorer le couple de serrage.
- Léger et ergonomique.
- Mandrin sans clé.
- Batterie longue durée, lithium haute qualité.
- LED pour guider la zone de travail.

Composition : Livrée avec :

- 2 batteries lithium 18 V 1,5 ah.
- 1 chargeur de batterie.
- Malette de transport en plastique.

- Chargeur réf 17212477.
- Batterie lithium 18V 1,5 Ah : 17212479, 2,5 Ah : 17212596.

PERCEUSE À PERCUSSION 18V



Modèle :	PBL 2022 PK
Tension batterie lithium :	18 V
Percussions :	0-440 / 0-1650 ipm
Cap. batterie :	2 Ah
Tours à vide :	2.0 - 4.0 tr/min.
Temps de charge :	60-90 min.
Mandrin de verrouillage :	Ø 2-13 mm
Fixation mandrin UNF :	1/2"x20
Cap. perçage bois :	40 mm
Cap. perçage acier :	18 mm
Ø max. vis :	16 mm
Couple de serrage :	50 N/m
Poids :	1,5 kg
Équipement batterie :	2 batteries de 2.0 Ah
Réf.	17212199

PRIX H.T.

Caractéristiques :

- 3 fonctions : perceuse, tournevis et marteau.
- Comprend 2 batteries de 2.0 Ah.
- Coffret en plastique PE-HD inclus.

- 1 chargeur 18V: réf 17212576
- 1 batterie 18V: réf 17212575

PERCEUSE À PERCUSSION 18V



Caractéristiques :

- 3 fonctions : perceuse, tournevis et marteau.
- Comprend 2 batteries de 4.0 Ah.
- Coffret en plastique PE-HD inclus.

- 1 chargeur 18V: réf 17212578
- 1 batterie 18 V: réf 17212577

Modèle :	PBL 2024 PK
Tension batterie lithium :	18 V
Cap. batterie :	4 Ah
Percussions :	0-400 / 0-1400 ipm
Tours à vide :	2.0 - 4.0 tr/min.
Temps de charge :	60-90 min.
Mandrin de verrouillage :	Ø 2-13 mm
Fixation mandrin UNF :	1/2"x20
Cap. perçage bois :	40 mm
Cap. perçage acier :	18 mm
Ø max. vis :	16 mm
Couple de serrage :	35 N/m
Poids :	1,2 kg
Équipement batterie :	2 batteries de 4.0 Ah
Réf.	17212128

PRIX H.T.

VISSEUSE / PERCEUSE À PERCUSSION À BATTERIE

2 vitesses mécaniques



LI - ION

Caractéristiques :

- Indicateur lumineux avec L.E.D. sur la zone d'impact et recharge de la batterie.
- Réversible et électronique.
- Mandrin sans clef.

Modèle :	PBL 2184 PK
Tension batterie lithium :	18 V
Cap. batterie :	4 A-h
Tours à vide :	19200 tr/min.
Temps de charge :	60-90 min.
Mandrin de verrouillage :	13 mm
Fixation mandrin UNF :	1/2"x20
Cap. perçage bois :	30 mm
Cap. perçage acier :	14 mm
Ø max. vis :	15 mm
Couple de serrage :	35 N/m
Poids :	1,6 kg
Équipement batterie :	2 batteries Li ion
Réf.	17211524*

PRIX H.T.

Composition :

Livrée avec :

- 1 Chargeur.
- 2 Batteries de Li-Ion.
- Un coffret en plastique.

- 1 chargeur 18V: réf 17212530
- 1 batterie 18 V: réf 17212531

VISSEUSE RÉVERSIBLE

**Caractéristiques :**

- Visseuse réversible électronique avec réglage extérieur de la profondeur de vissage.
- Le réglage s'obtient en actionnant la douille extérieure, celui-ci reste fixée quel que soit le nombre de vissage. La profondeur est facilement variable grâce à son repère gradué, permettant ainsi de revenir rapidement à une profondeur précise prédéterminée.

Modèle	384 B
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Capacité vis Ø :	6,3 mm
Diamètre de la vis métrique :	M8
Porte-outil :	1/4 "
Puissance :	600 W
Vitesse à vide :	0-4500 tr/min.
Poids :	1,8 kg
Réf.	17216008

PRIX H.T.**Utilisation :**

- Visseuse particulièrement nécessaire pour visser des vis autotaraudeuses ou métriques sur des matériaux fragiles, surfaces tendres ou délicates (plaque de plâtre).

PERCEUSE À PERCUSSION

**Caractéristiques :**

- Réversible.
- Un variateur électronique.
- Une vitesse variable.
- Percussions.
- Une poignée latérale avec réglage de profondeur.
- Mandrin automatique Ø13 mm.

Modèle :	TH 610 A
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	600 W
Vitesse de rotation :	0-3000 tr/min.
Percussion :	0-41600 cps/mm
Capacité du mandrin :	2-13 mm
Couple maxi :	1/2" x 20 N/m
Cap. perçage du bois :	25 mm
Cap. perçage acier :	13 mm
Cap. perçage pierre :	16 mm
Poids :	2 kg
Réf.	17211382

PRIX H.T.

PERCEUSE À PERCUSSION

PRO

**Caractéristiques :**

- Mandrin autoserrant en acier avec blocage de fermeture.
- Réversible.
- Percussion.
- Variateur électronique de la vitesse.
- Poignée latérale avec butée de profondeur.

Composition :

Livré avec:

- Malette anti-chocs en PVC.

Modèle	TM 851 AK
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	850 W
Vitesse :	0-2700 tr/min.
Capacité mandrin :	13 mm
Cadence de frappe :	0-44800 cps/mm
Capacité de perçage bois :	25 mm
Capacité de perçage de l'acier :	13 mm
Capacité de perçage béton :	20 mm
Poids :	2,5 kg
Réf.	1721920

PRIX H.T.

MARTEAU BURINEUR PERFORATEUR



Caractéristiques :

- 3 fonctions :
Rotation, burinage, et rotation - percussion.
- Réversible et électronique.
- Vario - Lock pour régler la position du ciseau.
- Embrayage de sécurité.
- Poignée latérale avec réglage de profondeur.

Modèle :	HD 27 BK
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	810 W
Vitesse à vide :	0-900 tr/min.
Percussions :	0-4250 cps/mn
Force de percussion :	2,85 J
Emmanchement foret :	SDS-PLUS
Capacité perçage de l'acier :	16 mm
Capacité perçage du béton :	28 mm
Capacité perçage du bois :	35 mm
Poids :	2,8 kg
Réf.	17215849

Composition :

- Livré avec :
- N°1 Burin pointu.
 - N°1 Burin plat.
 - N°3 mèches (12-14-16 mm.).
 - Mandrin Ø 13 mm. à clé avec emmanchement SDS PLUS.
 - Mallette anti-chocs en PVC.

Utilisation :

- Pour ancrage en béton et maçonnerie de Ø 4-28 mm (optimal Ø 4-12mm)

PRIX H.T.

MARTEAU BURINEUR PERFORATEUR SDS+



Caractéristiques :

- 3 fonctions : rotation, rotation-percussion, burinage.
- VAT - Vibration Absorbing Technology.
- Variateur de la Vitesse.
- Percussion.
- Poignée latérale avec réglage de profondeur.

Composition :

- Livré avec :
- Poignée latérale
 - Réglage de la profondeur
 - Mallette anti-chocs en PVC

Modèle :	HD 6 BK
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance absorbée :	1500 W
Vitesse de rotation :	0-800 tr/min.
Fréquence de frappe :	3900 cps/mn
Emmanchement foret :	SDS-PLUS
Capacité de perçage :	Ø 32 mm
Poids :	6 kg
Réf.	1721664

PRIX H.T.

MARTEAU-PERFORATEUR SDS-MAX



Caractéristiques :

- Fonctions : rotation - percussion - burinage.
- Variateur électronique 6 positions.
- Vibration Absorbing Technology.

Composition :

- Livré avec coffret plastique.

Modèle	HD 50 BK
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	1200 W
Force de percussion :	20 J
Nombre de tours :	280-550 tr/min.
Cadence de frappe :	2900 cps/mn
Longueur du ciselage :	250-600 mm
Capacité perçage du béton :	45 mm
Poids :	8,5 kg
Réf.	1721741

PRIX H.T.

DÉMOLISSEUR MD15K

**Composition :**

Livré avec :

- 1 burin pointy et 1 burin.
- Coffret à roulette pour le transport.

Modèle :	MD 15 K
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	1750 W
Percussion :	1380 cps/mn
Impact :	45 J
Insertion hexagonale :	30
Poids :	15 kg
Réf.	17211449

PRIX H.T.**Caractéristiques :**

- Fonction: Démolition.
- Système électropneumatique pour démolition de haute performance.
- Compact et aérodynamique pour simplifier l'accès dans espaces réduits.
- Poignée latérale pour un confort accru pendant les travaux prolongés.
- VAT - Vibration Absorbing Technology.

MEULEUSE DROITE



Variateur électronique

Modèle :	SD 27 CE
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	750 W
Vitesse à vide :	10000-30000 tr/min.
Cap. pince standard :	6 / 8 mm
Poids :	1,7 kg
Réf.	17215915

PRIX H.T.**Caractéristiques :**

- Le contrôle électronique de la vitesse permet l'utilisation comme ponceuse sur différents matériaux.
- Pince de précision pour une parfaite tenue des outils.
- Variateur électronique.

Composition :

Livrée avec :

- 1 pince 6 mm.

MEULEUSE D'ANGLE

**Caractéristiques :**

- Moteur de catégorie S1 puissant.
- Compact et équilibré.
- Rendement de qualités sur toutes les surfaces.
- Un carter de protection.
- 2 positions pour la poignée latérale.
- Disque Ø 125 mm.
- Un coffret en plastique (SAB 791 BRK).

Modèle	SAB 781 BR
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	780 W
Vitesse à vide :	11000 tr/min.
Diamètre de disque max. :	125 mm
Filetage de broche :	M14
Poids :	1,7 kg
Réf.	17211776

PRIX H.T.

MEULEUSE D'ANGLE



Caractéristiques :

- Régulateur de vitesse avec carte électronique et tachymètre qui permet de maintenir les tours/min. choisis par l'utilisateur, augmentant ainsi la puissance de la machine en cas de besoin.

- Corps léger, bien équilibré et réduit.
- 3 positions de la poignée pour une meilleure maniabilité.

- Roulements de qualité sur tous les supports.
- Remplacement des balais d'essuie-glace sans démonter la machine.
- Interrupteur de sécurité.
- Un carter de protection.
- Poignée latérale à 3 positions.
- Livrée sans disques.

Modèle :	SAB 1351 CS
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	1300 W
Nombre de tours :	2800-11000 tr/min.
Diamètre du disque :	125 mm
Axe du disque :	M14
Poids :	1,8 kg
Réf.	17211786

PRIX H.T.

MEULEUSE D'ANGLE



Caractéristiques :

- 3 positions pour la poignée latérale.
- Léger et polyvalent.
- Transmission engrenage frittée.
- Changement des brosses facile sans désarmer la machine.
- Idéale pour des travaux lourds en atelier, carrières et industrie.

Composition :

- Carter de protection.
- Clé de service.

Modèle :	AGR 22-23 C
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	2200 W
Nombre de tours :	6500 tr/min.
Diamètre du disque :	230 mm
Axe du disque :	M14
Poids :	4,4 kg
Réf.	1721124

PRIX H.T.

MEULEUSE D'ANGLE



Poignée pivotante postérieure en 3 positions

Caractéristiques :

- Idéale pour des travaux lourds en ateliers, carrières et industrie.
 - Un moteur puissant S1 2400 W.
 - Léger et polyvalent.
 - Transmission engrenage frittée.
 - Un changement de brosses facile sans désarmer la machine.
 - AL- Démarrage progressif.
 - Particulièrement approprié pour construction.
 - Un carter de protection.
 - 3 positions de la poignée latérale.
- Livrée sans disques.

Modèle :	AGR 24-23 C AL
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	2400 W
Vitesse à vide :	6500 tr/min.
Diamètre de disque max. :	230 mm
Filetage de broche :	M14
Poids :	4,4 kg
Réf.	17211010

PRIX H.T.

MEULEUSE D'ANGLE À BATTERIE

Pour disques standard de Ø 115 x 22,2 mm



Caractéristiques :

- Interrupteur de sécurité à double action.
- Blocage du disque.
- Légère et ergonomique.
- Poignée soft grip.
- Carter de protection.
- Boîte de transport.
- Batterie et chargeur.

Modèle	AGL2024
Voltage de la batterie - Lithium	18 V
Capacité de la batterie:	4.0 A-h
Vitesse à vide :	10000 tr/min.
Temps de charge:	60-90 min.
Diamètre de disque max. :	115 mm
Filetage de broche :	M14
Poids :	1,6 kg
Réf.	17212065

PRIX H.T.

Composition :

- Livrée avec :
- 1 chargeur.
 - 2 batteries de Li-ion 4.0 Ah.
 - Une poignée latérale.

- Chargeur 18 V réf 17212577
- Batterie 18 V réf 17212578

MEULEUSE D'ANGLE

**Caractéristiques :**

- Une poignée latérale.
- Un carter de protection.
- Un bouton de sécurité.
- Avec coffret en plastique (FH 901 BK).

MEULEUSE D'ANGLE

Semi Pro

Poignée rotative

Caractéristiques :

- Poignée latérale
- Clé de service
- Carter de protection
- Manche rotatif

POLISSEUSE / PONCEUSE LUSTREUSE

**Composition :**

- Livrée avec :
- Une poignée latérale.
 - Une housse en laine avec fixation de velcro.

PONCEUSE MURALE

En option :

- Set 5 papiers de verre Ø 225 mm (1xGR.24, 2xGR.60, 1xGR.100 et 1xGR.240) Réf. : 172220163
- Set de 5 papiers de verre Ø225 mm GR.24 Réf. : 17212470
- Set 5 papiers de verre Ø 225 mm GR.60 Réf. : 17212467
- Set 5 papiers de verre Ø 225 mm GR.100 Réf. : 17212468
- Set 5 papiers de verre Ø 225 mm GR.220 Réf. : 17212469



Modèle :	FH 901 B
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	910 W
Nombre de tours :	11000 tr/min.
Diamètre disque :	125 mm
Filetage arbre :	M14
Poids :	1,8 kg
Réf.	17211740
PRIX H.T.	

Le disque abrasif n'est pas compris dans l'équipement standard.

Modèle :	FH 230 B
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	2100 W
Vitesse à vide :	6500 tr/min.
Diamètre de disque max. :	230 mm
Filetage de broche :	M14
Poids :	4,2 kg
Réf.	17211883
PRIX H.T.	

Caractéristiques :

- Système de vitesse électronique permettant une constante quelque soit la pression exercée.
- Régulation électronique de vitesse 6 positions.
- Blocage de l'arbre.
- Blocage de disque.
- Un disque flexible.
- Parfait pour polissage au papier de verre et lustrage.
- Poids léger et puissant, idéal pour travaux lourds.

Modèle :	LU 260 CE
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	1200 W
Diamètre du plateau :	180 mm
Filetage de broche :	M14
Vitesse de rotation à vide :	900 - 3000 tr/min.
Nombre de vitesses :	6
Poids :	3 kg
Réf.	17211334
PRIX H.T.	

Caractéristiques :

- Un moteur puissant de 710W avec changement de brosses externes.
- Un variateur électronique de 6 positions.
- Une aspiration intégrée.
- Efficace et ergonomique.
- Confort maximal.
- Deux pré-réglages : Plafond/mur.
- Une position du moteur basse pour un meilleur équilibre de la machine.
- Papier de verre avec fixation Velcro.
- Fait en duralumin: légère et robuste.
- Poignée supplémentaire et hauteur réglable.

Composition :

- Livrée avec :
- 5 papiers de verre abrasifs de différents grains (1xGR.60, 1xGR.80, 1xGR.100, 1xGR.180 et 1xGR.240).
 - 4 m de tube d'aspiration.
 - Un raccord pour aspiration Ø 45.
 - Plat velcro.
 - Sac de toile pour le transport avec bandoulière et fermeture éclair.

Modèle :	LP700E
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	710 W
Nombre de tours :	800-1700 tr/min.
Diamètre du disque :	225 mm
Hauteur :	1600 mm
Adaptateur connexion :	Ø 45 mm
Tête d'angle d'inclinaison :	0-90 °
Tuyau :	4 m
Poids :	4,3 kg
Réf.	17211450
PRIX H.T.	

OUTIL MULTI-FONCTIONS



- En option :
- Set de Papiers abrasifs pour bois.10 unités. Gr 40/60/80/120. 93x93x93 mm. Réf. : 17212556
 - Plateau delta. 93x93x93 mm. Réf. : 17212557
 - Plateau de ponçage Diamanté. 78x78x78mm. Réf. : 17212555
 - Set pour carrelé carrelages. 4 unités. (Scie droite d'immersion Diamantée, Scie semi circulaire Diamantée, Plateau pourponcer diamanté et spatule). Réf. : 17212558
 - Set bois et plaques de plâtre. 4 unités. (Scie droite d'immersion HCS/BIM, Scie semi circulaire HCS et spatule). Réf. : 17212559

Caractéristiques :

- Un variateur électronique pour travailler sur n'importe quel matériel.
- Un canal d'aspiration intégré pour une plus grande maniabilité.

Composition :

- Livrée avec :
- Un plateau triangulaire.
 - Set feuilles abrasives triangulaires.
 - Scie semi circulaire pour bois, plastique et palque de platre.
 - Une spatule (Racleur de peinture).
 - Scie droite d'immersion pour bois, plastique et plaque de platre.
 - Coffret en plastique.

Modelé :	MULTI TOOL PRO 300
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	300 W
Nombre de tours :	15000-23000 tr/min.
Orbite :	3,2 mm
Poids :	1,5 kg
Réf.	17211567

PRIX H.T.

PONCEUSE À TUBES



- En option :
- Set de 3 papiers abrasifs 40x760mm (1xGR.60, 1xGR.120 et 1xGR.240). Réf. : 17212506
 - Set 10 papiers 40x760mm GR.60. Réf. : 17212511
 - Set 10 papiers 40x760mm GR.80. Réf. : 17212512
 - Set 10 papiers 40x760mm GR.100. Réf. : 17212513

Caractéristiques :

- Moteur Puissant S1 de 1400 W Pour service sévère.
- Idéal pour ponçage de tubes en acier inoxydable.
- Conception ergonomique.
- Arc large de 270° pour un travail efficace.
- Changement des bandes abrasives sans outils.
- Adaptateur de ponçage ajustable.

Composition :

- Livrée avec :
- Poignée latérale.
 - 9 bandes de ponçage 40x760 mm de différents grains (3xGR.60, 3xGR.120 et 3xGR.240).
 - Coffret en aluminium.

Modelé :	LT 1401 EK
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	1400 W
Nombre de tours :	750-3000 tr/min.
Vitesse du ruban :	2,7-8,5 tr/min.
Ø max de tube :	180 mm
Dimension de ponçage :	40x760 mm
Poids :	3,7 kg
Réf.	17211368

PRIX H.T.

PONCEUSE SATINEUSE / POLISSEUSE À ROULEAU



- En option :
- Un rouleau abrasif grain fin. Réf. : 1728180150
 - Un rouleau abrasif grain. Réf. : 1728180151
 - Un rouleau à lamelles très fines. Réf. : 1728180152
 - Un rouleau à lamelles mixtes épaisses. Réf. : 1728180153

Caractéristiques :

- AL- Démarrage lent.
- Contrôle électronique pour tous types de travaux.
- Un moteur robuste S1.
- Un remplacement facile des brosses.
- Changement facile du rouleau.
- Mollette pour présélection de vitesse.
- Lustre, ponçant, ébavurant,

lissage, pour tous types de matériaux.

- Une grille de protection sinueuse pour protéger le moteur contre des effets abrasifs.
- Système Électronique pour changement de vitesse.

Composition :

- Livrée avec :
- Une poignée supplémentaire.
 - Un tambour de papier de verre.

Modelé :	LS 1200
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	1300 W
Vitesse de rotation :	1000-3000 tr/min.
Diamètre :	125 mm
Larg. max de l'outil :	100 mm
Diamètre d'alésage :	M8 mm
Poids :	4,6 kg
Réf.	17211011

PRIX H.T.

SCIE CIRCULAIRE 1600W

**Caractéristiques :**

- Puissant.
- Une grande capacité de coupe.
- Disque de Widia Z-24.
- Raccord pour aspiration.
- Guide latéral.
- Brosse de rechange.

Modèle :	CP 190C	
Alimentation :	220 - 50 V/Hz	
Puissance :	1600 W	
Vitesse de rotation :	5000 tr/min.	
Dim.lame de scie :	Ø190 x 30 Z-24 mm	
Cap. de coupe à 90° :	66 mm	
Cap. de coupe à 45° :	43 mm	
Poids :	4 kg	
Réf.	17211543	
PRIX H.T.		

SCIE CIRCULAIRE

**Caractéristiques :**

- Structure solide en aluminium moulé.
- Puissante.
- Grande capacité de coupe.
- Particulièrement indiquée pour la coupe des panneaux isolés.

Composition :

Livré avec:

- Lame en métal dur Z 24.
- Buse de sortie copeaux.
- Clé de service.
- Guide réglable latéral.

Modèle :	CP 236
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	2000 W
Vitesse du moteur :	4500 tr/min.
Dim. de la lame Ø :	235 x 25,4 x z 24 mm
Coupe inclinable :	45° ÷ 90°
Cap. de coupe à 90° :	85 mm
Cap. de coupe à 45° :	58 mm
Poids :	7,2
Réf.	17215916
PRIX H.T.	

SCIE SABRE 1200 W



En option :

- Set 5 pièces. Scies pour bois. Réf. : 17212453.
- Set 5 pièces. Scies pour aluminium. Réf. : 17212454.
- Set 5 pièces. Scies pour fer. Réf. : 17212455.

Caractéristiques :

- Scie sabre légère et maniable.
- Différents angles de coupe possibles grâce au corps pivotant de la machine.
- Vitesse de coupe variable facilement adaptable aux matières travaillées.
- Déplacement de la scie de 28 mm.

- Lames à changement rapide.
- Poignée ergonomique à revêtement souple.
- Indicateur lumineux à LED.
- Livré avec un set de 2 lames et guide lame.

Modèle :	SS 280P
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	1200 W
Vitesse de lame :	800 - 2800 tr/min.
Profondeur de coupe maxi. :	95 mm
Capacité de coupe bois	95 mm
Capacité de coupe aluminium	35 mm
Capacité de coupe acier	25 mm
Poids :	3,7 kg
Réf.	17212002
PRIX H.T.	

SCIE PLONGEANTE PL285
+ ACCESSOIRES**Composition :**

- Une scie plongeante, 3 rails de 420 mm, 2 connecteurs de rails, 2 lames (1 lame carbure et une lame en acier), 1 disque diamant, 1 guide d'angle, 1 adaptateur d'aspiration et 1 mallette de transport.

Caractéristiques :

- Réalisation de coupes parfaites et de nombreux autres travaux dans toute la maison.
- Elle est compacte, légère et facile à utiliser.
- Coupe précise et hauteur de coupe réglable à volonté.
- Un laser permet de bien guider la coupe.
- Excellents résultats.
- Aspiration des sciures et poussières efficace.

Utilisation :

- Outil puissant et compact à usage universel pour effectuer des coupes plongeantes et scier différents matériaux : le bois, les revêtements de sol, le plastique, les carreaux de céramique, l'ardoise et la tôle.

Modèle :	PL 285
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puiss. absorbée :	600 W
Ø lame :	89 mm
Al. lame :	10 mm
Régime de la lame :	5500 tr/min.
Haut. de coupe maxi à 90° :	28 mm
Rails de guidage :	3 x 420 mm
Ensemble de lame :	3 lames
Long. :	410 mm
Larg. :	100 mm
Haut. :	135 mm
Poids :	5,1 kg
Réf.	285901805901
PRIX H.T.	

SCIE SAUTEUSE 710 W



SEMI PRO

Caractéristiques :

- Electronique.
- Coupe inclinable à 45°.
- Mouvement pendulaire à 3 positions.

Composition : Livrée avec :

- Lame à bois et métal.
- Guide latéral.
- Un raccord pour aspiration.

Modele :	JS80PE
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	710 W
Cap. de coupe du bois :	80 mm
Cap. de coupe dans l'acier :	10 mm
Cap de coupe dans l'aluminium :	16
Variateur de vitesse :	oui
Cadence de sciage :	800-2800 cps/mm
Cordon d'alim. :	2 m
Poids :	2,3 kg
Réf.	17215991

PRIX H.T.

DÉFONCEUSE PR10EK



Caractéristiques :

- AL - Démarrage progressif.
- Une double poignée.
- Un variateur électronique pour divers matériaux.
- Régulateur de profondeur de plusieurs positions.
- Une échelle graduée pour régler la profondeur.
- Préparé à aspiration.

Composition :

- Un guide latéral.
- Adaptateur aspiration.
- Une malette en plastique.

Modele :	PR10EK
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	1800 W
Vitesse à vide :	8000-30000 tr/min.
Pince :	Ø 6-6,3-8-12-12,7 mm
Profondeur du fraisage :	0-60 mm
Poids :	4 kg
Réf.	17211310

PRIX H.T.

RABOT



Caractéristiques :

- Poignée supplémentaire avec régulation de profondeur (0-3mm).
- Rabot puissant idéal pour traiter efficacement le bois le plus dur.
- Double poignée pour un parfait contrôle de l'outil.
- Aspiration intégrée pour nettoyer la surface à traiter.

Modele :	P910
Alimentation :	220 - 50 V/Hz
Puissance :	910 W
Vitesse à vide :	12000 tr/min.
Profondeur de coupe maxi. :	0-3 mm
Profondeur de feuillure :	15 mm
Largeur de coupe :	82 mm
Long. plan de travail :	290
Poids :	2,8 kg
Réf.	17215565

PRIX H.T.

Composition :

- Livré avec :
- Clé de service.
 - Guide laterale.
 - Sac à poussière.
 - Courroie de transmission.
 - 1 jeu de lames.

ACCESSOIRES POUR PERCEUSES ET MARTEAUX SDS PLUS / SDS MAX



Caractéristiques :

- Burin SDS PLUS (250 mm.)

Ref.	PRIX H.T.
17212335	



Caractéristiques :

- Ciseau SDS PLUS (250 mm.)

Ref.	PRIX H.T.
17212336	



Caractéristiques :

- Burin pelle SDS PLUS (14 x 2,5 x 40 mm).

Ref.	PRIX H.T.
17212398	



Caractéristiques :

- Ciseau SDS MAX (25 x 400 mm.)

Ref.	PRIX H.T.
17212338	



Caractéristiques :

- Burin SDS MAX (400 mm.)

Ref.	PRIX H.T.
17212337	



Caractéristiques :

- Ciseau pelle SDS MAX (50 x 18 x 400 mm.)

Ref.	PRIX H.T.
17212396	



Caractéristiques :

- Pelle SDS MAX (80 x 18 x 400 mm.)

Ref.	PRIX H.T.
172115489	

MÈCHES À HAUT RENDEMENT AVEC 4 COUPANTS SDS PLUS



Longueur	Ø mm	Ref.	PRIX H.T.
6	110	172115436	
8	110	172115437	
10	110	172115438	
6	160	172115439	
8	160	172115440	
10	160	172115441	
12	160	172115442	
6	210	172115443	
14	210	172115444	
16	210	172115445	
10	450	172115446	
12	450	172115447	
14	450	172115448	
16	450	172115449	
18	450	172115450	
20	450	172115451	
22	450	172115452	
25	450	172115453	

MÈCHES À HAUT RENDEMENT AVEC 4 COUPANTS SDS MAX



Longueur	Ø mm	Ref.	PRIX H.T.
12	340	172115454	
14	340	172115455	
16	340	172115456	
18	340	172115457	
20	340	172115458	
12	540	172115459	
14	540	172115460	
16	540	172115461	
18	540	172115462	
20	600	172115463	
22	600	172115464	
25	600	172115465	
18	600	172115466	
20	600	172115467	
22	600	172115468	
25	600	172115469	
28	600	172115470	
30	600	172115471	
32	600	172115472	
35	600	172115473	
40	600	172115474	