

GONFLEURS DE PNEUS HAUTE PRESSION

réservoir 8 et 19 L



Caractéristiques :

- Pour le remplissage de pneus standards, pneus sans chambre à air voitures, motos, camionnettes, minibus, etc.
- Le pneu est instantanément rempli en une seule explosion d'air provenant du réservoir.
- Pas de fuite d'air

Modèle :	BVP80	BVP190
Pression de travail :	8 bar	8 bar
Réservoir sous pression :	8 L	19 L
Poids :	7 kg	12 kg
Dimensions (L x l x h) :	660x250x290 mm	490x460x340 mm
Réf.	149724563146	149724563144

Bénéfices :

- Compact et portable.
- Pas de tuyau ni de câble à brancher.
- La double ouverture distribue l'air dans 2 directions.

- Moteur électrique de qualité
- Protection thermique contre la surchauffe

- Démarrage automatique
- Réglage de la pression de 0 - 10 bars

COMPRESSEUR 20 L CHANTIER

2,5 CV

Caractéristiques :

- Moteur GM 300
- Avec détendeur d'air
- Avec sortie raccord rapide

- Avec poignée
- Présentation sur 2 roues



Mod. :	SUPER MAGNUM 300
Cylindre :	1
Cap. cuve :	20 L
Air asp. :	285 L/min.
Puis. HP :	2,5
Puis. KW :	1,87
tr/min :	2850 tr/min.
Alim. :	230 V - 50 Hz
Phases :	1
Pres. :	10 bars
Pres. :	145 PSI
dB :	80 dB
Dim. (L.xl.xH) :	520x790x430 mm
Kg :	35 kg
Réf.	AG91007

COMPRESSEUR 20 L COAXIAL CHANTIER 2 CYLINDRES EN V

3 CV

Caractéristiques :

- Moteur VX 360
- Avec détendeur d'air



Mod. :	SUPER MAGNUM VX360
Cylindre :	2/1 en V
Cap. cuve :	20 L
Air asp. :	360 L/min.
Puis. HP :	3
Puis. KW :	2,25
tr/min :	2850 tr/min.
Alim. :	230 V - 50 Hz
Phases :	1
Pres. :	10 bars
Pres. :	145 PSI
dB :	77 dB
Dim. (L.xl.xH) :	520x790x430 mm
Kg :	45 kg
Réf.	AG91070

Enrouleur de câble maximum 15 m en 3 x 2.5 mm²

COMPRESSEUR 100 L À COURROIES

Caractéristiques :

- Moteur à courroie AB 268.
- Avec détendeur d'air, roues et poignée.



AG91259

3 CV

Modèle :	AB 100/360M
Cylindre :	2/1
Capacité cuve :	100 L
Air aspiré :	350 L/min.
Puissance HP :	3
Alimentation :	230 V
Pression :	10 bars
Niveau sonore :	75 dB
Dim. (L.xl.xH) :	1100x400x830 mm
Poids :	64 kg
Réf.	AG91259 ⁽¹⁾

Enrouleur de câble maximum 15 m en 3 x 2.5 mm²

En cas d'utilisation avec un enrouleur électrique, prendre un enrouleur de câble déroulé maximum de 15 m en 3 x 2.5 mm².

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

COMPRESSEURS 200 L - 230 V

2 CV



Mod. :	FX 200/2CCS
Cylindre :	2/1
Cap. cuve :	200 L
Air asp. :	250 L/min.
Puis. HP :	2
Puis. KW :	1,5
tr/min :	1670 tr/min.
Alim. :	230 V - 50 Hz
Pres. :	10 bars
dB :	77 dB
Dim. (L.xl.xH) :	1460x640x1100 mm
Kg :	70 kg
Réf.	AG91205

Caractéristiques :

- Moteur à courroie
- Avec détendeur d'air, roues et poignée

Enrouleur de câble maximum 15 m en 3 x 2.5 mm²

En cas d'utilisation avec un enrouleur électrique, prendre un enrouleur de câble déroulé maximum de 15 m en 3 x 2.5 mm².