

COMPRESSEURS SILENCIEUX 9 L ET 24 L - 40 DB (A)
Caractéristiques :

- Moteur SIL EOL 50
- Avec détendeur/décanteur



125110



125105



125100

Modèle :	SIL EOL 9/50	SIL EOL 24/50	SIL EOL 24/50 GF
Cylindre :	1	1	1
Capacité cuve :	9 L	24 L	24 L
Air aspiré :	50 L/min.	50 L/min.	50 L/min.
Puissance HP :	0,6	0,6	0,6
tr/min :	2850 tr/min.	2850 tr/min.	2850 tr/min.
Alimentation :	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V	230 V - 50 Hz V
Phases :	1	1	1
Pression :	8 bars	8 bars	8 bars
Niveau sonore :	40 dB	40 dB	40 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	310x310x530 mm	400x400x530 mm	400x400x530 mm
Poids :	22 kg	30,5 kg	30,5 kg
Réf. :	125100	125105	125110

HUILE COMPRESSEURS SILENCIEUX
Caractéristiques :

- Cette huile est spécialement conçue pour les compresseurs silencieux.
- Huile synthétique viscosité WG46.
- Bidon de 0,5 litre.



Contenance bidon :	Réf.
0,5	125170

COMPRESSEURS SILENCIEUX 25 L, 50 L ET 100 L - 40 DB (A)


125115



125120


 125125
125130


125135

Mod. :	SIL EOL 25/100	SIL EOL 50/100	SIL EOL 50/150	S-SE150-100G	SIL EOL 100/200
Nbre de moteur :	2	2	3	3	4
Cylindre :	1	1	1	1	1
Cap. cuve :	25 L	50 L	50 L	100 L	100 L
Air asp. :	100 L/min.	100 L/min.	150 L/min.	150 L/min.	200 L/min.
Puis. HP :	2 x 0,6	1,2	3 x 0,6	1,5 CV	2 CV
tr/min :	2800 tr/min.				
Alim. :	230 V - 50 Hz V	230 V V			
Phases :	1	1	1	-	-
Pres. :	8 bars				
dB :	40 dB				
Dim. (L.xl.xH.) :	580x320x580 mm	980x440x650 mm	980x440x650 mm	1250x460x720 mm	1280x460x720 mm
Kg :	43 kg	63 kg	77 kg	86 kg	100 kg
Réf. :	125115	125120	125125	125130	125135