

COMPRESSEURS INSONORISÉS À PISTON

10 Bars



910500



910510



910515

5,5 CV - 7,5 CV

Caractéristiques :
Modèle SCS

- Cabine insonorisée.
- Panneau de contrôle électromécanique avec bouton marche/arrêt, arrêt d'urgence, compteur horaire, indicateur de pression.
- Ventilation supplémentaire avec contrôle thermostatique.
- Système anti vibratoire 4 patins.
- Coffret et moteur électrique IP55.
- Soupape de sécurité.
- Sécheur Fréon avec contrôle automatique du point de rosée et évacuation des condensats (ABS).
- Démarrage direct.



910505

Mod. :	SCS 598/300	SCS 598/300 ABS	SCS 958/500	SCS 958/500 ABS
Capacité :	270 L	270 L	500 L	500 L
Cylindre :	2/2	2/2	2/2	2/2
Air asp. :	600 L/min.	600 L/min.	830 L/min.	830 L/min.
Puis. HP :	5,5	5,5	7,5	7,5
Puis. kW :	4,12 W	4100 W	5,62 W	5600 W
tr/min :	1270 tr/min.	1270 tr/min.	980 tr/min.	980 tr/min.
Alim. :	400 V	400 V	400 V	400 V
Phases :	3	3	3	3
Pres. :	10 bars	10 bars	10 bars	10 bars
Pres. :	145 PSI	145 PSI	145 PSI	145 PSI
dB :	69 dB	62 dB	66 dB	66 dB
Dim. (L.xI.xH.) :	1440x592x1220 mm	1440x592x1220 mm	2000x600x1330 mm	2000x600x1330 mm
Kg :	215 kg	235 kg	305 kg	340 kg
Réf. :	910500 ⁽¹⁾	910505 ⁽¹⁾	910510 ⁽¹⁾	910515 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

COMPRESSEURS À VIS PORTABLE ROTARY



910025



910027

Modèle :	A VIS 90 L	A VIS 200L
Alimentation :	230 V	230 V
Cap. cuve :	90 L	200 L
Air asp. :	300 L/min.	300 L/min.
Air asp. :	18 m³/h	18 m³/h
Puis. kW :	2,2	2,2
Puis. HP :	3	3
Pres. :	9 bars	9 bars
Pres. :	145 PSI	145 PSI
Kg :	75 kg	85 kg
Réf. :	910025 ⁽¹⁾	910027 ⁽¹⁾

1er compresseur à vis portable ROTARY
⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.