

DÉTENDEURS - DÉCANTEURS HUILEURS PURIFICATEURS POUR MASQUES ENTRÉE/SORTIE 1/2"

**Caractéristiques :**

- Les Filtres Régulateurs de la série E-TECH réunissent en une seule unité la fonction de régulateurs de pression et de groupes filtrants à haut débit et haute efficacité, permettant d'éliminer les impuretés liquides et solides présentes dans les circuits pneumatiques.
- Tous les modèles sont dotés d'un filtre séparateur de condensation en bronze fritté qui retient les impuretés supérieures à 40 μ .
- Sur demande, différents degrés de filtration sont disponibles.
- Fonction relieving de série.
- Corps métallique peint époxy.
- Groupe régulateur résistant aux hautes températures.
- Cuve métallique à raccords avec sortie 1/2".

**FILTRE REGULATEUR POUR PEINTURE ET CABINES-FOURS**

- Réunit en une seule unité la fonction de régulateur de pression et de groupe filtrant à haut débit et haute efficacité, permettant d'éliminer les impuretés liquides et solides présentes dans les circuits pneumatiques.

**FILTRE supérieure à 40 μ**

- Permet d'éliminer les impuretés liquides et solides présentes dans les circuits pneumatiques.

**MICRO FILTRE DESHUILEUR jusqu'à 0,01 μ**

- Permet d'éliminer les impuretés telles que eau, huile avec un résidu maximal de 0,01 mg/m³ et des particules solides jusqu'à 0,01 μ .

**MICROFILTRE CHARBONS ACTIFS jusqu'à 0,01 μ**

- Permet d'éliminer des impuretés telles que eau, huile avec un résidu maximale de 0,005 mg/m³ et de particules solides jusqu'à 0,01 μ , ainsi que les fumées et les odeurs.
- Avec contrôle de saturation.
- Spécial alimentation masque de peinture sous pression.

**FILTRE REGULATEUR + MICROFILTRE DESHUILEUR**

- Réunit en une seule unité la fonction de filtre régulateur et de groupe filtrant à haut débit et haute efficacité (E34 + E38D).
- Gamme complète d'accessoires.
- Raccords 1/2".
- Livré avec fixation centrale.

**FILTRE REGULATEUR + MICROFILTRE DESHUILEUR**

- Réunit en une seule unité la fonction de filtre régulateur et de groupe filtrant à haut débit et haute efficacité (E34 + E38D).
- Différence entre FILTRES E32-A et E32-B : fournis avec fixations latérale murales.

Mod. :	E34	E37	E38-D	E38-CA	E32-A	E32-B	E32-C	E32-D
Pression maximum :	14 bars	14 bars	14 bars	14 bars	14 bars	14 bars	14 bars	14 bars
Pression maximum test :	18 bars	18 bars	18 bars	18 bars	18 bars	18 bars	18 bars	18 bars
Pression minimum :	1,5 bars	1,5 bars	1,5 bars	1,5 bars	1,5 bars	1,5 bars	1,5 bars	1,5 bars
Température de service :	-25°C / + 50°C °C	-25°C / + 50°C °C	-25°C / + 50°C °C	-25°C / + 50°C °C	-25°C / + 50°C °C	-25°C / + 50°C °C	-25°C à +50°C °C	-25°C à +50°C °C
Filtration standard :	40 μ m	40 μ m	—	—	40 μ m	40 μ m	40 μ m	40 μ m
Filtration en option :	20 - 5 μ m	20 - 5 μ m	—	—	20 - 5 μ m	20 - 5 μ m	20 - 5 μ m	20 - 5 μ m
Elimination particules :	—	—	0,01 μ m	0,01 μ m	0,01 μ m	0,01 μ m	0,01 μ m	0,01 μ m
Résidu huile ou vapeurs :	—	—	0,01 mg/m ³	0,005 mg/m ³	0,01 mg/m ³	0,01 mg/m ³	0,01 mg/m ³	0,005 mg/m ³
Filetage entrée sortie :	1/2" femelle	1/2" femelle	1/2" femelle	1/2" femelle	1/2" femelle	1/2" femelle	1/2" femelle	1/2" femelle
Ø corps :	55	55	55	55	55	55	55	55
Hauteur totale :	303 mm	245 mm	255 mm	255 mm	303/255 mm	303/255 mm	303/255 mm	303/255 mm
Réf.	260100	260105	260110	260115	260200	260205	260210	260300