DÉTENDEUR - DÉCANTEUR - HUILEUR

FILTRES RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR

MOD 1
5861162

MOD 2
5861152

MOD 3
5861132

MOD 4
5861112

MOD 5
5861122

MOD 6
5861202

MOD 7
5861142

Caractéristiques :

• **Mod 1 :**
FILTRE 61122 + REGULATEUR 61112 + LUBRIFICATEUR 61142
• Livré complet avec pièces de jonction sans fixation.
• Prévoir en option bride de fixation murale Réf. : 5861193 et manomètre Réf. : 5861301

• **Mod. 2 :**
FILTRE REGULATEUR 61162 + LUBRIFICATEUR 61142
• Livré complet avec pièces de jonction sans fixation.
• Prévoir en option bride de fixation murale Réf. : 5861193 et manomètre Réf. : 5861301

• **Mod 3 :**
FILTRE REGULATEUR à membrane 20 microns - Manette de réglage avec blocage de type relieving (deblocage par traction) - Pression maximum en entrée : 14 bars - réglage de 0 a 8 bars - Godet special avec renforcement.
• Prévoir en option bride de fixation murale Réf. : 5861193 et manomètre Réf. : 5861301

• **Mod 4 :**
REGULATEUR à membrane - Manette de réglage avec blocage de type relieving (deblocage par traction sur le bouton molete) - Pression maximum en entrée 18 bars - réglage : 0 a 8 bars de sortie.
• Prévoir en option bride de fixation murale Réf. : 5861193 et manomètre Réf. : 5861301

• **Mod 5 :**
FILTRE avec élément filtrant avec une porosité de 20 microns - Godet special avec renforcement - Pression maximum d'entrée 14 bars.

• **Mod 6 :**
FILTRE micro particules - Filtrage des micros particules d'huile et huileuse - Efficacité 99,99 % - Utilisation conseillée pour les installations de peinture.

• **Mod 7 :**
LUBRIFICATEUR à nuage d'huile proportionnel - Godet spécial avec renforcement - Pression maxi. : 12 bars.

Mod.	Filetage	Réf.
Mod. 1	3/8"	5861162
Mod. 2	3/8"	5861152
Mod. 3	3/8"	5861132
Mod. 4	3/8"	5861112
Mod. 5	3/8"	5861122
Mod. 6	3/8"	5861202
Mod. 7	3/8"	5861142

ACCESSOIRES D'ASSEMBLAGE ET DE FIXATION MURALE

Caractéristiques :

A • Ensemble de pièces pour jonction et assemblage des filtres, régulateurs et lubrificateurs pour unités 3/8.
B • Bride de fixation pour mur pour modèles 3/8.
C • Mamelon double cylindrique 3/8 sur 3/8 pour entrée ou sortie sur détendeur décanteur.
D • Mamelon double cylindrique 3/8 sur 1/4 pour entrée ou sortie sur détendeur décanteur.

Type	Réf.
A	5861191
B	5861193
C	5814102
D	5814107

MANOMÈTRE

Caractéristiques :
• MANOMETRE diamètre 40 mm avec fixation arrière 1/8 gradué par 100 g.

Réf.
5861301