

COMPRESSEUR 500 L - BI-MOTEURS

7,5 CV + 7,5 CV

10 Bars



Caractéristiques :

- Bi-moteur triphasé
- Sans détendeur d'air

Modèle :	ABT 500 - 1716
Cylindre :	2/2
Cap. cuve :	500 L
Air asp. :	1660 L/min.
Puis. HP :	7,5 x 2
tr/min :	1280 tr/min.
Alim. :	400 V - 50 Hz
Phases :	3
Pres. :	10 bar
dB :	78 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	2050x590x1170 mm
Kg :	517 kg
Ref. :	AG91550

PRIX H.T.

COMPRESSEURS VERTICAUX TOTEM 90 L - TYPE CCS - AVEC HUILE

2 / 3 CV

Sur demande
disponible en
TRIPHASÉ91220
91230

Caractéristiques :

- Très facile à déplacer aussi facile qu'avec un chariot diable
- Surface utile au sol 510x510 mm, soit 0,26 m²

Modèle :	TOTEM CCS 248 M	TOTEM CCS 338 M
Cylindre :	2/1	2/1
Capacité cuve :	90 L	90 L
Air aspiré :	250 L/min.	330 L/min.
Puissance HP :	2	3
tr/min :	1240 tr/min.	1500 tr/min.
Alimentation :	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Phases :	1	1
Pression :	10 bar	10 bar
Niveau sonore :	72 dB	74 dB
Dimensions (L.xl.xH.) :	510x510x1150 mm	510x510x1150 mm
Poids :	53 kg	55 kg
Ref. :	91220	91230

PRIX H.T.

COMPRESSEURS 270 L - VERTICAUX - TYPE ABV

3 / 5,5 / 7,5 CV



Caractéristiques :

- Sans détendeur

Mod. :	ABV 300-360 m	ABV 300-598	ABV 300-858
Cylindre :	2/1	2/2	2/2
Cap. cuve :	270 L	270 L	270 L
Air asp. :	350 L/min.	600 L/min.	850 L/min.
Puis. HP :	3	5,5	7,5
tr/min :	1450 tr/min.	1270 tr/min.	1280 tr/min.
Alim. :	230 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V	400 V - 50 Hz V
Phases :	1	3	3
Pres. :	10 bar	10 bar	10 bar
dB :	77 dB	75 dB	76 dB
Dim. (L.xl.xH.) :	670x1850 mm	670x1850 mm	670x1870 mm
Kg :	120 kg	160 kg	200 kg
Ref. :	91229	FC1121550506	91560

PRIX H.T.