ENROULEUR DE TUYAU PNEUMATIQUE DE CHANTIER

Caractéristiques :
- Déroulement tuyau avec blocage.
- Déblocage automatique.

Longueur tuyau :	30 m
Dim. tuyau :	9,5x13 mm
Pression utilisation :	20 bars
Raccord entrée air :	1/4 femelle
Raccord sortie air :	1/4 mâle
Dim. enrouleur :	360x400x400 mm
Poids :	14 kg
Réf.	67042930

ENROULEUR DE TUYAU PNEUMATIQUE DE CHANTIER

Orientable et pivotant

Caractéristiques :
Enrouleur idéal pour les chantiers :
- Raccord et embout rapide universel.
- Raccord entrée d'air : embout rapide.
- Raccord sortie d'air : raccord rapide.
- Déroulement tuyau par manivelle.
- Base orientable.

Longueur tuyau :	30 m
Dim. tuyau :	8x12 mm
Pression utilisation :	15 bars
Raccord entrée air :	1/4 femelle
Raccord sortie air :	1/4 mâle
Dim. enrouleur :	370x340x280 mm
Poids :	7,5 kg
Réf.	67028030

DÉVIDOIR AUTOMATIQUE DE TUYAU À AIR 15 M

PRO

Caractéristiques :
- Longueur tuyau d'alimentation : 1m.
- Raccord entrée 1/4 F et sortie 1/4 M.
- Température ambiante : -5°C à +45°C.

Matière :
- **Coque en acier.**
- **Tuyau en PVC + Caoutchouc NBR.**

Longueur tuyau :	15 m
Dim.tuyau :	9,3x15,3 mm
Pression utilisation :	20 bars
Raccord entrée air :	1/4 femelle
Raccord sortie air :	1/4 mâle
Dim. enrouleur :	385x150x345 mm
Poids :	11,7 kg
Réf.	370802

ENROULEURS MURAUX DE TUYAUX PNEUMATIQUES

Structure ABS résistant

Caractéristiques :
- Enroulement automatique à ressort.
- Coques en plastique antochoc.
- Etrier de fixation murale en acier peint.
- Système de blocage du tuyau à la longueur désirée.
- Conformes aux normes CE.

Mod. :	ROLL DYNAMIC AIR	ROLL DYNAMIC AIR	ROLL DYNAMIC AIR
Longueur tuyau :	15 m	12 m	8 m
Diam. int. tuyau :	6 mm	8 mm	10 mm
Pression utilisation :	10 bars	15 bars	15 bars
Raccord entrée air :	1/4 femelle	1/4 femelle	3/8 femelle
Raccord sortie air :	1/4 mâle	1/4 mâle	3/8 mâle
Température maxi. eau :	non	40 °C	40 °C
Dim. enrouleur :	370x290x220 mm	370x290x220 mm	370x290x220 mm
Poids :	3,8 kg	3,8 kg	3,6 kg
Réf.	76826250	76826300	76826400

ENROULEURS MURAUX DE TUYAUX PNEUMATIQUES

Caractéristiques :
- Température maxi. eau : 40° C.

76860660

76860920

Longueur tuyau :	13 + 2 m	15 + 1 m
Longueur tuyau :	13 + 2 m	15 + 1 m
Dim. tuyau :	13 mm - 1/2"	19 mm - 3/4"
Pression utilisation :	20 bars	20 bars
Raccord entrée air :	1/2 mâle	1/2 mâle
Raccord sortie air :	1/2 mâle	1/2 mâle
Dim. enrouleur :	530x470x250 mm	530x470x350 mm
Poids :	14,5 kg	20 kg
Réf.	76860660	76860920