

RACCORDS RAPIDES UNIVERSELS

Tous les raccords rapides universels existent sous blister à la pièce

Raccord rapide UNIVERSEL
300 U avec filet mâleRaccord rapide UNIVERSEL
300 U avec filet femelleRaccord rapide UNIVERSEL
300 U tuyau Ø intérieurRaccord rapide UNIVERSEL
tuyau Ø intérieur / extérieur

Désignation	Quantité	Réf.
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 1/4"	1	5810201/B
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 3/8"	1	5810202/B
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 1/2"	1	5810203/B
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 1/4"	1	5810211/B
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 3/8"	1	5810212/B
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 1/2"	1	5810213/B
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 6 mm	1	5810221/B
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 8 mm	1	5810222/B
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 10 mm	1	5810223/B
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 6/14 mm	1	5810231/B
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 8/17 mm	1	5810232/B
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 10/19 mm	1	5810233/B
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 1/4"	25	5810201
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 3/8"	25	5810202
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet mâle 1/2"	25	5810203
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 1/4"	25	5810211
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 3/8"	25	5810212
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U avec filet femelle 1/2"	25	5810213
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 6 mm	25	5810221
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 8 mm	25	5810222
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur 10 mm	25	5810223
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 6/14 mm	25	5810231
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 8/17 mm	25	5810232
Raccord rapide UNIVERSEL 300 U tuyau Ø intérieur/extérieur 10/19 mm	25	5810233

Le robinet automatique AG 300 U pour air comprimé est compatible avec les types d'embouts les plus répandus. Il simplifie les problèmes techniques et commerciaux en assurant le même service. C'est un raccord professionnel avec un grand passage d'air et de longue durée. Le blocage est mécanique avec 6 sphères radiales en acier. L'étanchéité se fait par un joint desmodromique à compression variable. (Pat. pend.)

Caractéristiques :

- Corps laiton.
- Blocage 6 sphères acier.
- Joint O-Ring Buna-N.
- Pression service 0 à 16 bars.
- Température d'utilisation maxi : 40° à 80° C.

EMBOUS : MÂLE - FEMELLE - MANCHON

Embout (2) rapide mâle 300 U
avec porte tuyauEmbout (2) baïonnette avec porte
tuyauEmbout (2) rapide mâle 300 U
avec baïonnette raccord italien

Désignation	Réf.
Lot 2 embouts rapides mâles avec porte tuyau 6 x 14 mm	5811198/B
Lot 2 embouts rapides mâles avec porte tuyau 8 x 17 mm	5811199/B
Lot 2 embouts rapides mâles avec porte tuyau 10 x 20 mm	5811189
Lot 2 embouts baïonnettes avec porte tuyau 6 x 14 mm	5813023/B
Lot 2 embouts baïonnettes avec porte tuyau 8 x 17 mm	5813027/B
Lot 2 embouts rapides mâles 300 U avec baïonnette raccord italien	5811260/B