

PISTOLET À PEINTURE TYPE PROFESSIONNEL

Le meilleur rapport qualité/prix



Caractéristiques :

- Autoclave
- Buse de 1,8 mm.
- Godet de 1 L
- Raccord 1/4" mâle
- Chapeau buse orientable vertical et horizontal
- Sortie raccord 1/4" mâle avec raccord écrou fendu

Débit air L/min.	Pression max. bars	Réf.
350	2 à 3	3752300

PISTOLETS AVEC GODET INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR HVPC AUTOCLAVE

Caractéristiques :

- Pistolets à peinture doté du système de contrôle HVLP (beaucoup de volume d'air et peu de pression) pour éviter la déperdition en nuage de peinture, avec détenteur et manomètre de réglage en bas de poignée. Un crochet en haut du pistolet permet un rangement en suspension et évite les coulures de peinture sur un support horizontal.
- Débit d'air : 300 à 400 L/min. Pression : 6 à 8 bar max.

Composition :

- Livrés dans un coffret de rangement avec 2 filtres intérieurs pour le pistolet à godet inférieur en métal et 3 filtres intérieurs pour le pistolet à godet supérieur en plastique.



Malette pistolet godet inférieur

Malette pistolet godet supérieur

Désignation	Position du godet	Cap. du godet L	Ø buse mm	Débit d'air L/min.	Pression max. Bar	Réf.
Pistolet de peinture	Inférieur	1	1,7	400	6 à 8	5848517
Pistolet de peinture	Supérieur	0,5	1,5	400	6 à 8	5848015
Filtre intérieur (unité)	Inférieur	-	-	-	-	5890113
Filtre intérieur (unité)	Supérieur	-	-	-	-	5890114