PERCEUSE PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE Sous blister





Caractéristiques:

Vitesse de rotation : 1800 tours/mn
Filetage du marteau : 1/4" femelle
Pression d'utilisation : 6,2 bars

• Poids: 1020 g

Composition:

• Livrée avec 1 mandrin de 10 mm - 3/8ième, 1 clé de mandrin, 1 embout pour raccord rapide.

Réf.

5862004B

COFFRET 16 PIÈCES AVEC CLÉ À CHOC



Attention tout appareil pneumatique doit être huilé



Caractéristiques:

• Clé à chocs avec entraînement de 1/2"

• Couple maxi :320 N/m -

• Pression d'utilisation maximum : 6 Bars

• Inversion de sens

Vitesse à vide : 8000 tours/mn.Qualité haut de gamme

• Diamètre tuyau alimentation conseillé : 10 mm intérieur

standard

Poids: 4,5 kg

Composition:

• Livré en coffret polyamide avec 1 rallonge 10 cm, 10 douilles (9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm), 1 burette d'huile, 1 huileur, 1 raccord rapide et 1 clé de service.

Réf. PR218000

JEU DE 10 DOUILLES À CHOCS







Composition:

- Jeu de 10 douilles à chocs de 10 11 13 14 17 19 21 22 24 27 mm.
- 1 rallonge 1/2" mâle sur 1/2" femelle.

Réf.

5862001B

COFFRET CLÉ À CHOC CLIQUET ET DOUILLES







Attention tout appareil pneumatique doit être huilé

Caractéristiques : Clé à chocs avec entraînement 1/2"

• Couple maxi :320 N/m

• Pression d'utilisation maximum : 6 Bars

Inversion de sensVitesse à vide : 8000 tours/mn Cliquet pneumatique avec entraînement 1/2"

Couple maxi : 70 N/mPression d'utilisation

maximum : 6 Bars

Inversion de sensVitesse à vide :

1600 tours/mn

• Diamètre tuyau alimentation conseillé : 10 mm intérieur standard

stand

Composition:

Livré avec :

- 10 douilles de 9 10 11 13 14 17 19 22 24 27 mm
- 1 burette d'huile et huileur
- 1 raccord rapide
- 1 clé de service
- 1 coffret polyamide choc

Ret. HIPT511K4

Catalogue Agécom-Diffusion 2024-2025