

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 3/4"

BR-7054



Caractéristiques :

La clé à chocs 3/4" adaptée aux utilisation "heavy-duty". C'est l'outil pneumatique parfaitement équilibré grâce à son carter en composite. Elle profite de sa poignée confort avec échappement intégré, le régulateur à 3 positions et l'inverseur de poussée. Idéal pour de la grosse mécanique. Système de frappe TWIN HAMMER, double marteau. Possibilité d'adapter une gaine d'échappement.

- Couple de serrage : 1800 Nm.
- Couple de desserrage : 2200 Nm.
- Vitesse de rotation : 5 500 tr/min.
- Consommation d'air : 133 l/min.
- Arrivée d'air : 3/8".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 13 mm.
- Poids : 3,4 kg.

Utilisation :

Véhicules utilitaires et poids lourds, pneumaticien, agricole, auto-cariste, maintenance industrielle.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.
BR-7054	3/4"	3400	16171500015

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1"

BR-7055



Caractéristiques :

La clé à chocs 1" adaptée aux utilisation "heavy-duty" pour seulement 3,5 kg. C'est l'outil pneumatique parfaitement équilibré grâce à son carter en composite. Elle profite de sa poignée confort avec échappement intégré, le régulateur à 3 positions et l'inverseur de poussée. Idéal pour de la grosse mécanique. Système de frappe TWIN HAMMER, double marteau. Possibilité d'adapter une gaine d'échappement.

- Couple de serrage : 2034 Nm.
- Couple de desserrage : 2441 Nm.
- Vitesse de rotation : 5 500 tr/min.
- Consommation d'air : 198 l/min.
- Arrivée d'air : 3/8".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 13 mm.
- Poids : 3,5 kg.

Utilisation :

Véhicules utilitaires et poids lourds, pneumaticien, agricole, auto-cariste, maintenance industrielle.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.
BR-7055	1"	3500	16171500020

CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1"

BR-7056



Caractéristiques :

La clé à chocs pneumatique 1" Brumath® est adaptée pour les serrages/déserrages intensifs. L'outil pneumatique est très puissant avec son moteur à 6 palettes de diamètre supérieur. La clé à chocs développe un couple constant et sans faille, pour les ateliers les plus exigeants et les gros écrous même rouillés. Idéal pour les applications PL, agricole, pneumaticien.

- Couple de serrage : 2100 Nm.
- Couple de desserrage : 3000 Nm.
- Vitesse de rotation : 5 500 tr/min.
- Consommation d'air : 470 l/min.
- Arrivée d'air : 1/2".
- Pression d'utilisation recommandée : 6,3 bar.
- Diamètre de tuyau : 13 mm.
- Poids : 10,4 kg.

Utilisation :

Véhicules utilitaires et poids lourds, pneumaticien, agricole, auto-cariste, maintenance industrielle.

Modèle	Entrainement	Poids g	Réf.
BR-7056	1"	10400	16171500025