

**PERCEUSE PNEUMATIQUE RÉVERSIBLE** *Sous blister***Caractéristiques :**

- Vitesse de rotation : 1800 tours/mn
- Filetage du marteau : 1/4" femelle
- Pression d'utilisation : 6,2 bars
- Poids: 1020 g

**Composition :**

- Livrée avec 1 mandrin de 10 mm - 3/8ième, 1 clé de mandrin, 1 embout pour raccord rapide.

Ref.	PRIX H.T.
5862004B	

**JEU DE 10 DOUILLES À CHOCS** *Sous blister***Composition :**

- Jeu de 10 douilles à chocs de 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm.
- 1 rallonge 1/2" mâle sur 1/2" femelle.

Ref.	PRIX H.T.
5862001B	

**COFFRET 16 PIÈCES AVEC CLÉ À CHOC**

Attention tout appareil pneumatique doit être huilé

**Caractéristiques :**

- Clé à choc avec entraînement de 1/2"
- Couple maxi : 320 N/m
- Pression d'utilisation maximum : 6 Bars
- Inversion de sens
- Vitesse à vide : 8000 tours/mn.
- Qualité haut de gamme
- Diamètre tuyau alimentation conseillé : 10 mm intérieur standard
- Poids : 4,5 kg

**Composition :**

- Livré en coffret polyamide avec 1 rallonge 10 cm, 10 douilles (9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm), 1 burette d'huile, 1 huileur, 1 raccord rapide et 1 clé de service.

Ref.	PRIX H.T.
PR218000	

**COFFRET CLÉ À CHOC CLIQUET ET DOUILLES**

Attention tout appareil pneumatique doit être huilé

**Caractéristiques :**

- Clé à choc avec entraînement 1/2"
- Couple maxi : 320 N/m
- Pression d'utilisation maximum : 6 Bars
- Inversion de sens
- Vitesse à vide : 8000 tours/mn
- Cliquet pneumatique avec

entraînement 1/2"

- Couple maxi : 70 N/m
- Pression d'utilisation maximum : 6 Bars
- Inversion de sens
- Vitesse à vide : 1600 tours/mn
- Diamètre tuyau alimentation conseillé : 10 mm intérieur standard

**Composition :**

- Livré avec :
- 10 douilles de 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
- 1 burette d'huile et huileur
- 1 raccord rapide
- 1 clé de service
- 1 coffret polyamide choc

Ref.	PRIX H.T.
HIPT511K4	