

PONCEUSE ORBITALE ELLIPTIQUE RONDE

BR-7058 - Ø150 mm

**Caractéristiques :**

La ponceuse orbitale pneumatique à faible vibration Brumath® dispose d'une excentration de 5 mm pour les travaux de préparation avant peinture..

- Admission d'air : 1/4".
- Pression d'utilisation : 6,3 bar.
- Vitesse à vide : 12 000 tr/min.
- Consommation d'air moyenne : 480 l/min.
- Ø du plateau de ponçage : 150 mm.
- Vibration : 2,44 m/s²
- Orbite : 5 mm.
- Poids : 0,8 kg.

Composition :

- Livrée avec un plateau multitrous.

Mod. :	Poids g	Réf.
BR-7058	890	16171500100

DISQUES VELCRO AVEC TROUS D'ASPIRATION


Emballage par 12 pièces

Caractéristiques :


- Jeux de 12 disques velcro avec trou d'aspiration en différents grains.

Utilisation :

- Métal peinture ou ponçage bois selon le modèle.



Ø mm	Grain	Application	Réf.
150	40	métal peinture	780505
150	60	métal peinture	780510
150	80	métal peinture	780515
150	100	métal peinture	780520
150	120	métal peinture	780525
150	150	métal peinture	780530
150	180	métal peinture	780535
150	240	métal peinture	780540
150	320	métal peinture	780545
150	400	métal peinture	780550
150	40	ponçage bois	780555
150	150	ponçage bois	780580

**Utilisation :**

- Ponçage bois.

Ø mm	Grain	Nbre trou	Réf.
150	60	6	780560
150	80	6	780565
150	100	6	780570
150	120	6	780575

MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE EN COFFRET**Jeu de 5 burins****Caractéristiques :**

Entraînement
6 pans : 10 mm.

Réf.
67PT23



**Tout appareil pneumatique
doit être huilé**

Caractéristiques :

- Corps en aluminium
- Coups minute : 3500 - 5000
- Filetage du marteau : 1/4" femelle
- Pression d'utilisation : 6,2 bars
- Coffret en polyamide choc
- Poids marteau : 1610 gr

Composition :

- Marteau burineur en coffret avec 5 burins, 1 ressort de retenue.
- 1 embout pour raccord rapide.
- 1 mandrin de retenue - (l'avant se dévisse pour la mise en place d'un des burins).

Réf.
67PT211K4H

