

SOCLE UNIVERSEL MODÈLE 308N - POUR TOUS TYPES DE TOURETS DE Ø 150 À 300 MM

Caractéristiques :

- Robuste socle en acier estampé complet avec bac à eau amovible pour refroidissement des outils.
- Convient pour tous les tourets.
- Dimensions : 500 x 355 x 760 mm.



Réf.
2637133583

SOCLE MODÈLE 303 - POUR TOUS TYPES DE TOURETS DE Ø 150 À 250 MM

Caractéristiques :

- Robuste socle en acier estampé complet avec bac à eau amovible pour refroidissement des outils.
- Convient pour tous les tourets sauf modèle 146/M, 166/M et 211.
- Dimensions : 370 x 370 x 770 mm.



Réf.
2637133506

SOCLE 304 AVEC ASPIRATION ASP020 TRI

Uniquement pour tourets Ø 300 mm
modèle 146/M - 166/M et 211

Composition : Livré avec 2 tuyaux
Ø 35 mm.



Livré sans touret

Voltage :	400 - 50 V/Hz
Puissance :	150 W
Aspiration :	980 m³/h
Diamètre aspiration :	35 mm
Réf.	2631002

TUYAUX EN ALUMINIUM - LONGUEUR MINI 3M - PRIX AU MÈTRE

Désignation :	Réf.
Tuyau Ø 35 mm - Long. 3m	2631953501
Tuyau Ø 50 mm - Long. 3m	2631955001
Tuyau Ø 60 mm - Long. 3m	2631956001

BOUCHE D'ASPIRATION

Désignation :	Réf.
Bouche d'aspiration Ø 35 mm	2635241328
Bouche d'aspiration Ø 50 mm	2635241320
Bouche d'aspiration Ø 60 mm	2635241321

SACS FILTRANTS RÉCUPÉRATEUR DE POUSSIÈRES



Caractéristiques :

- Sacs filtrant récupérateur de poussières pour aspirateur ASP020 et ASP050.
- Sac ininflammable.

Désignation :	Réf.
Pour aspirateur ASP020	2635073205



Note d'information concernant les socles avec aspiration

Faire attention aux diamètres d'aspiration !

Le socle d'aspiration 304 est livré de base avec 2 tuyaux aluminium en Ø 35 mm.

En cas de diamètres d'aspiration de 50 mm, il faut commander avec le socle 1 ou 2 tuyau(x) Ø 50 mm (réf. 2631955001) ainsi que 1 ou 2 bouche(s) d'aspiration en Ø 50 mm (réf. 2635241320). En cas de diamètres d'aspiration de 60 mm, il faut commander tuyaux et bouches d'aspiration en Ø 60 mm (réf. 2631956001 et 2635241321).

N'hésitez pas à demander conseil lors de votre commande !

SOCLE 303 AVEC ASPIRATION ASP020 **LIVRÉ MONTÉ**

Uniquement pour tourets Ø 200 à 250 mm
Si tourets Ø 300 mm, voir socle 304

Composition :

- Livré avec tuyaux et bouches d'aspiration (à définir).
- Merci de définir le Ø tuyaux et bouches d'aspiration lors de la commande.
- Prévoir supplément pour montage réf AGMOCR.



Livré sans touret

Voltage :	230 - 50 V/Hz	400 - 50 V/Hz
Puissance :	150 W	150 W
Aspiration :	410 m³/h	980 m³/h
Diamètre aspiration :	35 mm	35 mm
Réf.	2631000	2631001