TOUTE LA GAMME EST DISPONIBLE AVEC FREIN MOTEUR - SUR DEMANDE

Caractéristiques :
- Tous les tourets monophasés et triphasés peuvent être fournis (sur demande) en version avec tableau de commande équipé d'une platine de freinage.
- Le freinage garantit un arrêt sans à-coups avec un maximum de sécurité d'utilisation.
- Tableau de commande avec platine de freinage et fusible de protection intégré.
- Interrupteur d'arrêt d'urgence.
- Temps de freinage de 4 à 8 secondes.
- Fonction antidémarrage.

LE COIN DES BONNES AFFAIRES DE CREUSEN - DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

TOURET LAPIDAIRES - SÉRIE 9000 INDUSTRIELLE - AVEC FREIN MOTEUR

ARRÊT DES MEULES INFÉRIEUR À 3 SECONDES

Les meules s'arrêtent de tourner en moins de 3 SECONDES après avoir appuyé sur le bouton STOP, machine équipée d'un moteur à frein.

Type :	Meule / Meule
Modèle :	DS9250-B
Voltage :	400 / 50 V/Hz
Puissance :	1400 W
Tours minute :	2800 tr/min.
Vitesse circonférencielle :	37 m/s
Meule Ø (Grain 36) :	250x30x20 mm
Meule Ø (Grain 80) :	250x30x20 mm
Poids :	38 kg
Bobine à manque de tension :	Oui
Protection thermique :	Oui
Ecrans et pare éclats réglables :	–
Coup de poing arrêt urgence :	Oui
Réf.	1207480

PONCEUSE À BANDE CREUSEN INDUSTRIELS

Aspiration

Modèle :	BS 975A/HD
Alimentation :	400 - 50 V/Hz
Fréquence :	50 - 60 Hz
Puissance :	4000 W
Régime :	2800 à 3400 tr/min.
Dim. bande :	2000x75 mm
Vitesse de la bande :	30 m/s
Grain de la bande :	80
Surface ponçage en bout :	200x75 mm
Surface plane de poncage :	75x650 mm
Haut. de travail :	700x1050 mm
Niveau sonore :	75 dB
Poids :	100 kg
Moteur d'aspiration :	N302
Puiss. aspiration :	180 W
Capacité :	600 m³/h
Diamètre tuyau :	100 mm
Filtre :	290 x 250 mm
Avec frein :	Non
Avec aspiration :	Oui
Avec 2 vitesses :	Non
Réf.	1207821