MEULES DE TRONÇONNAGE POUR ACIERS

Pour machines stationnaires

Caractéristiques :
• Meules à moyeu plat grande dureté.
• Haute stabilité pour les coupes droites.

Utilisation : • Épaisseur 2,5 à 3,8 mm : Découpe de tubes et profilés de moyenne épaisseur.
• Épaisseur 4 mm : Découpe de charpentes, rails, pièces coulées. Pour tout alliages, fontes, aciers alliés et non alliés, inox.

Bénéfices : • Meule dure très résistante.
• Idéale pour le tronçonnage de rails et de profilés épais.

Matière : • Grain abrasif oxyde d'aluminium.
• Renforcement par armature en fibre de verre tissée.

Ø mm	Alésage	Epais. mm	Vit. max tr/mn	Réf.
300	25,4	3,8	5000	16154250300
350	25,4	3,8	4300	16154250350
400	25,4	4	3800	16154250400

MEULES DE TRONÇONNAGE POUR ACIERS

pour machines portatives

Stabilité latérale élevée

Caractéristiques :
• Meules universelles très dures à moyeu déporté.
• Grande rapidité de coupe et bonne longévité.

Utilisation :
• Tronçonnage rapide des aciers, fontes, matériaux difficiles à usiner et non ferreux.

Matière : Oxyde d'aluminium à haut pouvoir abrasif.
Renforcement par armature en fibre de verre.

Ø mm	Alésage	Epais. mm	Vit. max tr/mn	Réf.
125	22,2	2,3	12200	16154228125
230	22,2	3	6500	16154228230

DISQUE DE TRONÇONNAGE INOX

Ø mm	Epais. mm	Alésage mm	Réf.
115	1	22,2	17281101
115	1,6	22,2	17281104
125	1	22,2	17281102
125	1,6	22,2	17281105
230	1,9	22,2	17281103

DISQUE DE TRONÇONNAGE

Ø mm	Epais. mm	Alésage mm	Réf.
125	2,5	22,2	172811010
230	2,5	22,2	17281109
300	3,5	22,2	17250388
350	3	22,2	17250349
115	2,5	22,2	17281106

DISQUE PONÇAGE FER

Ø mm	Epais. mm	Alésage mm	Réf.
125	6	22,2	172811011
230	6	22,2	172811012
115	6	22,2	17281107

DISQUE PIERRE ET MARBRE

Ø mm	Alésage mm	Réf.
115	22,2	172811018
230	22,2	172811020
115	22,2	17281108
230	22,2	172811019

DISQUE À LAMELLE FER INOX

Ø mm	Grain	Alésage mm	Réf.
115	Z40	22,2	1729316
115	Z60	22,2	1729317
115	Z80	22,2	1729318
125	Z40	22,2	1729321
125	Z60	22,2	1729322
125	Z80	22,2	1729323