ACCESSOIRES POUR TOURETS SÉRIE INDUSTRIELLE

MEULES ET BROSSES POUR TOURETS



Type	Diamètre mm	Épaisseur mm	Alésage mm	Grain	Réf.	PRIX H.T.
Meule	200	20	16	36	2633229925	
Meule	200	20	16	60	2633229926	
Meule	200	25	20	36	2633229930	
Meule	200	25	20	60	2633229931	
Meule	200	30	20	36	2633229932	
Meule	200	30	20	60	2633229933	
Meule	250	35	25	36	2633221261	
Meule	250	35	25	60	2633221359	
Meule	300	40	30	36	2633221175	
Meule	300	40	30	60	2633221274	
Brosse acier	150	20	16	Fil 0,35 mm	2640058	
Brosse acier	200	23	20 / 16	Fil 0,35 mm	2640059	
Brosse acier	250	30	25	Fil 0,35 mm	2640082	
Brosse acier	300	42	25	Fil 0,35 mm	2640089	

DISQUES DE POLISSAGE POUR TOURETS À MEULER

Caractéristiques :
• Disques en tissus de différentes qualités permettant d'obtenir divers états de surface. Structure ventilée pour un meilleur refroidissement.
• Livrées sans bague métallique de réduction de l'alésage.

Utilisation :
Polissage des métaux, de la pierre ou du bois sur tourets ou meuleuses droites à l'aide de pâtes à polir. Montage sur touret avec bague métallique ou plastique.

Diam. mm	Alésage mm	Nombre de couches	Matière	Réf.	PRIX H.T.
200	16 / 20	16	Tissu molleton	2640060	
250	25	16	Tissu molleton	2640061	
200	76	16	coton ventilé ODCBS	AGCI9703	
250	76	16	coton ventilé ODCBS	AGCI9704	
300	76	16	coton ventilé ODCBS	AGCI9705	
200	80	16	coton ventilé CV W34	AGCI9700	
250	80	16	coton ventilé CV W34	AGCI9701	
300	80	16	coton ventilé CV W34	AGCI9702	
200	76	16	coton ventilé ferme J26CV	AGCI9745	
250	76	16	coton ventilé ferme J26CV	AGCI9746	
300	76	16	coton ventilé ferme J26CV	AGCI9747	
200	76	16	coton ventilé SH CV finition	AGCI9748	
250	76	16	coton ventilé SH CV finition	AGCI9749	
300	76	16	coton ventilé SH CV finition	AGCI9750	
200	76	16	flanelle ventilé FV	AGCI9706	
250	76	16	flanelle ventilé FV	AGCI9707	
300	76	16	flanelle ventilé FV	AGCI9708	
200	16	16	coton RE S26	AGCI9713	
200	20	16	coton RE S26	AGCI9714	

BROSSES À LAMELLES NYLON ABRASIF

RE NA

Utilisation :
• Brosses : Finition, ponçage - Remplace la brosse métallique, le feutre. Montage sur touret avec bague métallique ou plastique.

Diam. mm	Alésage mm	Epaisseur mm	Grain	Réf.	PRIX H.T.
200	15	15	–	AGCI9717	
200	20	20	–	AGCI9718	
250	20	20	–	AGCI9719	

DISQUES DE FEUTRE BLANC 600 LAINE

Utilisation :
Pour opération de polissage et de finition sur pièce plane et en forme.

Diam. mm	Alésage mm	Epaisseur mm	Réf.	PRIX H.T.
200	15	20	AGCI9709	
200	20	20	AGCI9710	
250	25	25	AGCI9711	

CENTRES MÉTALLIQUES POUR DISQUE DE POLISSAGE



Utilisation :
• Pour le montage des disques de polissage à alésage de 76, 80 ou 127 mm sur touret.
• S'utilise avec un jeu de flasques de serrage.

Diamètre mm	Alésage mm	Réf.	PRIX H.T.
76	15	AGCI9729	
76	20	AGCI9730	
76	25	AGCI9731	
80	20	AGCI9733	
80	25	AGCI9734	
127	20	AGCI9735	

BRIQUES DE PÂTE À POLIR

Caractéristiques :
• Pâtes à polir de haute qualité sous forme de bâton solide.
• Forme cylindrique ou rectangulaire.

Application	Réf.	PRIX H.T.
Pâte de finition pour tous métaux T légèrement plus gras que la pâte polyvalente PM - Support : coton et flanelle.	AGCI9737	
Pâte de polissage CHROMA LM cylindrique 60 X 225 MM polyvalente tous métaux et plastiques pain de 1200 g environ	282CHROMALM	
Pâte de polissage INOX BLANC solide cylindrique 60 x 225 mm pour inox,aciers,alu ,étain pain de 1200g environ	282INOXBLANC	
Pâte de polissage S22 solide rectangulaire 400 x 80 x40 pour aciers,inox, laiton titane pain de 2300g	282S22	
Pâte de polissage LUXOR JAUNE solide cylindrique 30x80 mm pour métaux précieux,or,aciers,inox,laiton pain de 110g	282LUXORJAUNE	
Pâte de polissage MP61S solide cylindrique 40x225mm pour acier inox,métaux précieux, cuivreux, titane, platine, alu pain de 500 g	282MP61S	
Pâte à polir universelle - Pavé de 250 gr. env.	CR900240	