

MASQUE DE SOUDURE JAGUAR



- Caractéristiques :**
- Automatique.
 - MMA - MIG/MAG - TIG.
 - Variable : 4/5 ÷ 9/9 ÷ 13 DIN.
 - Classe optique 1/1/1/2.
 - TIG à partir de >5 A.
 - Modalité de ponçage.
 - Réglage du retard obscur-clair et sensibilité.
 - Fonctionnement à pile solaire.
 - Léger et confortable.

Ref.
TE804082

MASQUE DE SOUDURE VANTAGE RED XL



- Caractéristiques :**
- Automatique.
 - Variable : 4 / 5 ÷ 9 / 9 ÷ 13 DIN.
 - Double fonction.
 - Mode meulage.
 - TIG > 2A
 - class : 1/1/1/2.
 - 4 cellules.
 - Champ de vision XL.

Ref.
TE802936

CASQUE DE SOUDURE VISION 180



- Caractéristiques :**
- Automatique.
 - Variable: 3/ 4 ÷ 8 / 8 ÷ 12 DIN.
 - Double fonction.
 - Mode meulage.
 - TIG > 2A.
 - Classe 1/1/1/1.
 - 4 cellules.
 - Champs de vision à 180°.
 - Vraies couleurs.

Ref.
TE804097

CASQUE DE SOUDURE VENTILÉ AIRLITE



- Utilisation :**
- AIRLITE : durée d'utilisation de 6-8h en vitesse normale et 4-6h en vitesse rapide.

MASQUE DE SOUDURE STREAM ROBOT



- Caractéristiques :**
- Pour : MMA/MIG-MAG/TIG.
 - Filtre à obscurcissement automatique réglable (DIN 4/9 ÷ 13).
 - Classe optique 1/1/1/2.
 - Protection de filtre transparent.
 - TIG >5 A.
 - Mode meulage.
 - Détecteurs 2 NR.
 - Temps de commutation clair-obscur : 0,3 ms.
 - Zone de visibilité : 93x43 mm.
 - Fonctionnement à pile solaire.
 - Léger et confortable.
 - Poids : 0,41 kg.

Ref.
TE804234

MASQUE DE SOUDURE STREAM FLAME



- Caractéristiques :**
- Automatique
 - MMA - MIG/MAG - TIG
 - Variable : 4/9 ÷ 13 DIN
 - Mode meulage
 - TIG > 5A
 - Class : 1/1/1/2

Ref.
TE802816*

* Jusqu'à épauement du stock

MASQUE DE SOUDURE VANTAGE GREY XXL



- Caractéristiques :**
- Automatique
 - Variable : 4 / 5 ÷ 9 / 9 ÷ 13 DIN
 - Double fonction
 - Mode meulage
 - TIG > 2A
 - Class : 1/1/1/2
 - 4 cellules
 - Champ de vision XXL

Ref.
TE802937

Caractéristiques :

- Automatique.
- 2 vitesses.
- Variable : 4/5 ÷ 8/9 ÷ 13 DIN pour AIRLITE.
- TIG >2A.
- Classe : 1/1/1/2.
- Temps de chargement de la batterie : 3h pour AIR LITE.
- Alarme pour batterie faible et pour l'obstruction du filtre.
- Dimensions : 192 x 190 x 101 mm.

Composition : Livré avec :

- Filtre à obscurcissement automatique.
- Protection tête / cou.
- Tuyau d'air.
- Respirateur.
- Pré-filtres et filtres + 2 filtres de rechanges.
- Batterie Li-ion + chargeur de batterie.
- Ceinture avec bandoulière.
- Sac de transport.

Modèle :	AIR LITE
Classes optiques :	1 / 1 / 1 / 2
Nombre de capteurs :	4
Normes :	TH2 PAPR / EN12941:1998 - EN12941:1998/A1:2003 - EN12942:1998/A2:2008
Débit d'air :	150 - 180 L/min.
Alimentation :	Batterie Li-ion rechargeable
Poids :	1100 g
Ref.	TE804210