

AFFÛTEUSE DE FORETS BSM 20 DE Ø 2 À 20 MM



Alimentation :	230 - 50 V/Hz
Vitesse de rotation :	2840 tr/min.
Puissance :	120 W
Dim. meule :	125x20x20 mm
Poids :	32 kg
Réf.	7110884

PRIX H.T.

Caractéristiques :

- Affûtage des forets de Ø 2 à 20 mm.
- Un prisme avec support en queue d'aronde (précision accrue) breveté vous permettra une symétrie parfaite des arrêtes de coupe grâce à son système réversible ! (180°).
- Prise en main simple.
- Angle de pointe et détalonnage simultanément en un seul mouvement.
- Amincissement de l'ame.
- Accessoire : Dispositif d'affûtage de fraises à chanfreiner SVR 20. (Réf 7110875)

Composition :

- Prisme de serrage de Ø 2 à 20 mm.
- Loupe de précision éclairée.
- Meule d'affûtage CBN B76 (pour outils HSS).

**ACCESSOIRES POUR STATION D'AFFÛTAGE BSM 20**

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
Meule en corindon 125x10x20mm grain 100	7111103	
Meule 125 mm B76 3 faces larges	7116490	
Meule 125x20x20 k60 gros grain	7110895	
Meule 125x20x20 k80 gros grain	7110890	
Meule 125x20x20 k180 gros grain	7110891	
Meule 125x05x20 k100 meches bois	7110893	
Manchon adaptation pour foret MK1	7110901	
Manchon adaptation pour foret MK2	7110902	
Guide pour trou oblong	7110881	
Guidage pour fraise SVR 31 avec mandrin 10 mm	7110875	
Came de détalonnage pour BSM 20	7110606	



Meule

Meule 125mm
faces larges

Adaptation tout type meule

Manchon d'adaptation
pour foretButée magnétique
réglable pour fraiseAdaptation électrodes
pointeuses

Guide pour trou oblong

Guidage pour fraises
SVR 31Amincissement
de l'ameCorrection arrête
du coupeForet coupe
à gauche

Foret en croix

Foret pour
la fonte

Foret métal



Foret bois



Foret plat



Foret étagé



Fraise



Foret Béton

