

PERCEUSES D'ÉTABLI CAP. 20 MM



16192215031



16192215032

Caractéristiques :**Modèle OT21523 :**

• Outil principal dans un atelier, cette gamme couvre bon nombre de besoins des professionnels du perçage, de la maintenance et de l'entretien.

• Permet des perçages de 3 à 16 mm dans l'acier ou le bois.

• Un jeu de poulies offre un large choix de vitesses.

• Livrée avec : 1 protecteur de mandrin, 1 mandrin à clé.

Modèle : OT21520V :

• Outil principal dans un atelier, cette gamme couvre bon nombre de besoins des professionnels de l'usinage.

• Permet des perçages de 3 à 20 mm dans l'acier ou le bois.

• L'ajustage précis de la vitesse par rapport à la taille du foret et la matière permet d'avoir de très bon résultats d'usinage.

• Vitesse variable avec affichage digital de la vitesse de rotation de broche.

• Livrée avec : 1 protecteur de mandrin, 1 mandrin à clé.

Bénéfices :

• Réglage de la vitesse.

• Réglage de la profondeur de perçage.

• Réglage rapide de la hauteur de table.

• Affichage réel de la vitesse.

• Ecran de protection.

Modèle :	OT21523	OT21520V
Cap. de perçage :	20 mm	20 mm
Cap. du mandrin :	3 - 16 mm	3 - 16 mm
Course de broche :	85 mm	80 mm
Cône DIN 238 :	CM2	B18
Nombre de vitesses :	16	Variable
Vitesse de broche :	170 - 3080 tr/min.	350 - 3000 tr/min.
Distance broche/table :	360 mm	300 mm
Col de cygne :	180 mm	145 mm
Surface de table :	290x290 mm	200x200 mm
Largueur des rainures :	15 mm	14 mm
Entraxe des rainures :	En croix	127 mm
SoCLE :	460x280 mm	360x220 mm
Diamètre de la colonne :	72 mm	58 mm
Hauteur totale :	1000 mm	900 mm
Alimentation :	230 - 50 V/Hz	230 - 50 V/Hz
Puissance :	550 W	550 W
Poids :	53 kg	40 kg
Réf.	16192215031 ⁽¹⁾	16192215032 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

MICRO PERCEUSE/FRAISEUSE D'ÉTABLI SÉRIE OTXO

6 mm de capacité de fraisage

**Caractéristiques :**

• Micro machine, idéale pour petits perçages et fraisages, notamment dans les domaines de l'électronique et du modélisme à petite échelle.

• Sa tête orientable autour de sa colonne de diamètre 30 mm et d'un col de cygne de 165 mm est équipée d'une visualisation digitale pour la profondeur de perçage, de la sélection de votre zéro pièce et d'une vitesse de rotation variable à deux gammes.

• Un bouton moleté vous permet de faire une descente micrométrique. Son socle, équipé de deux rainures en té de 8 mm de large, d'une règle graduée et d'une équerre vous permettra de positionner facilement la pièce.

Modèle :	OT X0
Cap. du mandrin :	6 mm
Cap. de perçage/fraisage :	6 mm
Course de broche :	40 mm
Course de la tête :	200 mm
Cône DIN 238 :	B10
Nombre de vitesses :	variable
Vitesse de broche :	100 à 3600 ou 100 à 5000 tr/min.
Distance broche/table :	250 mm
Col de cygne :	165 mm
Diamètre de la colonne :	30 mm
Alimentation :	230 - 50 V/Hz
Puissance :	150 W
Dimensions :	175x165x415 mm
Poids :	22 kg
Réf.	16192216070

ÉTAUX DE PERCEUSE COMPACTS SÉRIE LÉGÈRE

**Caractéristiques :**

• Construction rigide en fonte.

• Mâchoire prismatique sur mors fixe.

• Grandes fentes de fixation pour un montage facile de l'étau sur table de machine.

• Compact.

• Vis en acier traité.

Larg. mors mm	Ouv. mors	Haut. mors	Entraxe	Poids kg	Réf.
125	100	25	143	7	AG39070
150	135	25	170	10,5	AG39071