TOUR COMBINÉ 500 MM

tournage, fraisage, perçage

Caractéristiques :
• Tour à métaux combiné tournage et perçage / fraisage. Dans un espace réduit, ce combiné offre des possibilités de tournage, fraisage et perçage. Ce combiné répond aux besoins divers et garanti aux professionnels, grâce à sa conception robuste une fiabilité des usinages.
• Les caractéristiques mécaniques permettent de réaliser des pièces précises pour tous vos montages. Moteurs indépendants pour la perceuse et le tour permettant un travail sur postes séparés ou simultanés.

	MONO	TRI
Modèle :	OT25531	OT255313PH
Diamètre sur le banc :	420 mm	420 mm
Distance entre pointes :	500 mm	500 mm
Alésage de broche :	28 mm	28 mm
Cône de broche :	CM4	CM4
Cône de contre-pointe :	CM3	CM3
Course fourreau contre-pointe :	70 mm	70 mm
Nombre de vitesses :	7	7
Vitesse de broche :	160 - 1360 tr/min.	160 - 1360 tr/min.
Filet à pas en pouce :	4 - 120 TPI	4 - 120 TPI
Filets à pas métrique :	0,2 - 6 mm	0,2 - 6 mm
Course transversale :	200 mm	200 mm
Avance longitudinale :	0,05 - 0,35 mm/tr	0,05 - 0,35 mm/tr
Avance transversale :	0,05 - 0,35 mm/tr	0,05 - 0,35 mm/tr
Cap. de perçage :	22 mm	22 mm
Cap. de fraisage :	30 mm	30 mm
Dim. table :	475x160 mm	475x160 mm
Col de cygne :	285 mm	285 mm
Distance nez de broche/table :	306 mm	306 mm
Course de broche :	110 mm	110 mm
Cône de broche :	CM3	CM3
Nombre de vitesses :	16	16
Rotation de la tête de perçage :	±180 °	±180 °
Alimentation :	230 - 50 V/Hz	400 - 50 V/Hz
Puissance :	2x750 W	2x750 W
Vitesse de broche :	120 - 3000 tr/min.	120 - 3000 tr/min.
Dimensions :	1270x860x1000 mm	1270x860x1000 mm
Poids :	280 kg	280 kg
Réf.	16192253020(1)	16192253025(1)

(1) Produits lourds : Frais de port selon poids.

Composition : Livré avec :
• 1 jeu de pignons pour filetage.
• Pointe fixe.
• 1 mandrin 3 mors Ø 130 mm.
• Clés hexagonales.
• Clé plate.
• Tournevis.
• Tirant.
• Protection mandrin tour.
• Protection mandrin de perceuse.
• Protection de tourelle.

Accessoires

PROTECTION TOURELLE.

Réf.
16192256008

PROTECTION MANDRIN DE TOUR.

Réf.
16192256009

PROTECTION MANDRIN DE PERÇAGE.

Réf.
16192256010

PROTECTION VIS MÈRE SIMPLE.

Réf.
16192256012

PROTECTION VIS MÈRE DOUBLE.

Réf.
16192256013

SOCLE HQ500 POUR TOUR COMBINÉ

Réf.
16192256007

Caractéristiques :
• Dimensions : 1060 X 480 X 700mm.
Poids : 45 Kg.

FAUX PLATEAU DIAMÈTRE 240.

Réf.
16135457240

MANDRIN DE PERÇAGE B16.

Réf.
16192256011

MANDRINS À MORS POUR TOUR COMBINÉ.

Désignation	Matière	Réf.
Mandrin 3 mors Ø 125 mm	Fonte	16135158125
Mandrin 4 mors Ø 160 mm	Fonte	16135158160