

## PERCEUSES / FRAISEUSES CAP. 20-32 MM (À COURROIES)



Butée d'arrêt



Réglage fin de la descente

Modèle :	OT25020	OT25032
Cap. de perçage :	20 mm	32 mm
Cap. de fraisage en bout :	20 mm	20 mm
Cap. de fraisage en surfacage :	63 mm	80 mm
Course de broche :	85 mm	130 mm
Course transversale :	150 mm	225 mm
Course longitudinale :	320 mm	570 mm
Col de cygne :	180 mm	193,5 mm
Distance broche/table :	410 mm	450 mm
Cône de broche :	CM3/B16	CM3/B16
Diamètre de colonne :	85 mm	115 mm
Nombre de vitesses :	12	12
Vitesse de broche :	100-2200 tr/min.	80-2080 tr/min.
Rotation de la tête :	360°	360°
Dim. de la table :	520x160 mm	800x240 mm
Rainure en T :	16 mm	16 mm
Alimentation :	230 - 50 V/Hz	230 - 50 V/Hz
Puissance :	550 W	1500 W
Dimensions (L.xl.xH.) :	880x770x1140 mm	960x832x1160 mm
Poids :	180 kg	280 kg
Réf.	16192254010 <sup>(1)</sup>	16192254020 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Produits lourds : Frais de port selon poids.

**Caractéristiques :**

- Utilisation polyvalente de fraisage, perçage, alésage.
- Machines équipées de grande tables, de butées de réglage et d'un ajustement fin de l'avance verticale.
- Les matériaux choisis sont très résistants et les parois des colonnes sont plus épaisses, garantissant ainsi une très grande précision.

**Composition :** Livré avec :

- Tire barre / rondelles, vis, clés.
- 1 cône CM3-B16, 1 chasse cône.
- Clés Allen.
- 1 manuel d'instructions, 1 certificat CE.
- 1 protecteur pour le mandrin.
- Livrée sans socle.

**SOCLES POUR PERCEUSE / FRAISEUSE LIVRÉS AVEC PLATEAU**

Désignation	Dimensions Lxlxh (mm)	Poids kg	Réf.
Socle pour OT25020	460 x 400 x 700	31	16192256016
Socle pour OT25032	640 x 410 x 700	31	16192256015