

PERCEUSE / FRAISEUSE PROFESSIONNELLE CAP. 32 MM (À COURROIE)



Modèle :	OT25031
Cap. de perçage :	32 mm
Cap. de fraisage en bout :	20 mm
Cap. de fraisage en surfacage :	76 mm
Course de broche :	130 mm
Course transversale :	190 mm
Course longitudinale :	500 mm
Col de cygne :	202 mm
Distance broche/table :	480 mm
Cône de broche :	CM3
Diamètre de colonne :	115 mm
Nombre de vitesses :	12
Vitesse de broche :	125 - 2500 tr/min.
Rotation de la tête :	360°
Dim. de la table :	730x210 mm
Alimentation :	230 - 50 V/Hz
Puissance :	1500 W
Poids :	300 kg
Ref.	16192254100 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

Caractéristiques :

- Colonne robuste (115 mm).
- Equipée de butées sur le mouvement longitudinal.
- Réglage fin sur le mouvement vertical.
- Table rectifiée avec quatre rainures en té largeur 16 mm, entraxe de 45 mm.

- Livré sans socle.



Boîtier de commandes avec sélecteur de sens de rotation par courroie. Voyant de mise sous tension. Arrêt d'urgence et bouton marche/arrêt.



Changement de vitesse de rotation par courroie. 4 niveaux. Poulie aluminium. Sécurité sur ouverture carter supérieure.

PERCEUSES / FRAISEUSES CAP. 40 MM (BOÎTE À ENGRENAGE)

**Caractéristiques :**

- Grande table, butées de réglage.
- Ajustement fin de l'avance verticale.

Composition :

- Tire barre/rondelles.
- Protecteur pour le mandrin.
- Vis, clés.
- Cône CM4-B16.
- 1 chasse-cône.
- Clés Allen.
- Manuel d'instruction.
- Certificat CE.

	MONO	TRI
Modèle :	OT25040FG	OT25040FG3
Cap. de perçage :	40 mm	40 mm
Cap. de fraisage en bout :	32 mm	32 mm
Cap. de fraisage en surfacage :	80 mm	80 mm
Course de broche :	130 mm	130 mm
Course transversale :	225 mm	225 mm
Course longitudinale :	570 mm	570 mm
Col de cygne :	285 mm	285 mm
Distance broche/table :	450 mm	450 mm
Cône de broche :	CM4/B16	CM4/B16
Nombre de vitesses :	6	6
Vitesse de broche :	80 - 1250 tr/min.	80 - 1250 tr/min.
Inclinaison de la tête :	± 90°	± 90°
Dim. de la table :	800x240 mm	800x240 mm
Rainure en T :	16 mm	16 mm
Alimentation :	230 - 50 V/Hz	400 - 50 V/Hz
Puissance :	1100 W	1100 W
Dimensions (Lxl.xH.) :	765x900x1160 mm	765x900x1160 mm
Poids :	360 kg	360 kg
Ref.	16192254040 ⁽¹⁾	16192254041 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

PERCEUSES / FRAISEUSES CAP. 32 MM (BOÎTE À ENGRENAGE)



	MONO	TRI
Modèle :	OT25032G	OT25032G3
Cap. de perçage :	32 mm	32 mm
Cap. de fraisage en bout :	28 mm	28 mm
Cap. de fraisage en surfacage :	80 mm	80 mm
Course de broche :	130 mm	130 mm
Course transversale :	225 mm	225 mm
Course longitudinale :	570 mm	570 mm
Col de cygne :	272,5 mm	272,5 mm
Distance broche/table :	440 mm	440 mm
Cône de broche :	CM3/B16	CM3/B16
Diamètre de colonne :	115 mm	115 mm
Nombre de vitesses :	6	6
Vitesse de broche :	80-1250 tr/min.	80-1250 tr/min.
Inclinaison de la tête :	± 90°	± 90°
Rotation de la tête :	360°	360°
Dim. de la table :	800x240 mm	800x240 mm
Rainure en T :	16 mm	16 mm
Alimentation :	230 - 50 V/Hz	400 - 50 V/Hz
Puissance :	750 W	750 W
Dimensions (Lxl.xH.) :	880x770x1140 mm	880x770x1140 mm
Poids :	360 kg	360 kg
Ref.	16192254030 ⁽¹⁾	16192254033 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

Caractéristiques :

- Grande table, butées de réglage.
- Ajustement fin de l'avance verticale.

Composition :

- 1 tire barre/rondelles.
- 1 protecteur pour le mandrin.
- Vis, clés.
- 1 cône CM3-B16.
- 1 chasse cône.
- Clés Allen.
- Manuel d'instruction.
- Certificat CE.
- Livrées sans socle.

SOCLE POUR PERCEUSE / FRAISEUSE.



Caractéristiques : Dimensions (Lxlxh) : 670 x 580 x 700 mm.
Poids : 31 kg.

Ref.	16192256115
------	-------------