APPAREILS À TARAUDER RÉVERSIBLE À RÉGLAGE DE COUPLE PAR FRICTION

Caractéristiques :
• Rotation dans les 2 sens.
• Embrayage absent de vibration avec un engagement positif permettant une opération de taraudage plus précise et en douceur ainsi qu'un retour rapide.
• Contrôle de profondeur à +/- 0,1 mm.
• Mécanisme flottant à centrage automatique pour compenser le non-alignement entre le taraud et la pièce à usiner,compensation maximum d'alignement de 0,12 mm.
• Mécanisme à ressort double pour l'avance et la rotation. Il y a deux ressorts pour la rotation et deux ressorts pour l'inversion.
• Embrayage permettant de prérégler le couple pour éviter la casse des tarauds.
• Retour rapide.
• Compensation axiale.
• Profondeur maximum de taraudage 50 mm.

Utilisation :
• Pour tarauder sur machine conventionnelle ou sur machine CNC avec grande précision de répétitivité.

Composition :
• Livré avec les accessoires suivants sans arbre de montage : 2 pinces Rubberflex, barre d'arrêt en rotation, clés de service.

Type cône	Dim cône	Cap. mm	Vit. max. tr/mn	Retour rapide	Comp. axiale mm	Ø corps	Longueur totale	Pinces compatibles	Réf.
DIN 238	B16	M2 - M7	1500	1,6/1	3,5	52	124	30193103 et 30193104	16131602207
DIN 238	B16	M5 - M12	1000	1,75/1	4,0	74	162	30193105 et 30193106	16131602312
DIN 238	B22	M8 - M18	600	1,7/1	6,0	95	200	30193107 et 30193108	16131602122

KIT SUPPORT POUR TARAUD

Caractéristiques :
• Compatible avec l'appareil à tarauder 16131602312.

Réf.
16131602202

Caractéristiques :
• Paire de vis servant de support à la queue du taraud.
• Compatible avec l'appareil à tarauder 16131602207.

Réf.
16131602201

Caractéristiques :
• Compatible avec l'appareil à tarauder 16131602122.

Réf.
16131602203

APPAREILS À TARAUDER RÉVERSIBLES

avec réglage de couple - queue cône morse

Caractéristiques :
• Appareils à tarauder réversible doté d'un mécanisme permettant le réglage du couple par friction afin d'éviter la casse des tarauds.
• Grande rigidité.

Utilisation :
• Pour tous travaux de taraudage sur perceuses à colonne ou fraiseuses.

Cône	Cap. mm	Réf.
CM2	M3 - M12	16131340012
CM2	M10 - M20	16131340020

PINCES RUBBERFLEX

Caractéristiques :
• Pinces pour appareils à tarauder constitués d'inserts en acier incorporés dans du caoutchouc.

Cap. mm	Réf.
M2 - M3	16130193103
M4 - M7	16130193104
M5 - M8	16130193105
M8 - M12	16130193106
M8 - M14	16130193107
M16 - M20	16130193108