

UNITÉS DE PERÇAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUES



16196004132



16196004010



16196004150

Utilisation :

- Travaux de perçage lourds dans l'acier et les matières magnétisables. Perçage avec fraises à carotter ou forets hélicoïdaux à queue Weldon. Filetage avec mandrin spécifique. Fixation en position horizontale ou verticale debout ou inversée.

Modèle	OT AO-3200	OT V9445-2	OT AO-5000
Puissance (W)	1050 W	1200 W	1500 W
Tension (V)	230 V	230 V	230 V
Vitesse (tr/min)	500	100/500	680
Vitesse variable	oui	oui	-
Alimentation en lubrifiant	automatique et intégrée	automatique et intégrée	automatique et intégrée
Force d'attraction magnétique	8500 N	12000 N	16500 N
Attachement	weldon 19 mm	weldon 19 mm	weldon 19 mm
Course mm	120 mm	180 mm	180 mm
Ø max fraise courte 30mm	32 mm	40 mm	40 mm
Ø max fraise longue 50mm	32 mm	40 mm	40 mm
Ø max foret hélicoïdal	10 mm	10 mm	10 mm
Accessoires	Sangle, clés et malette	Sangle, clés et malette	Sangle, clés et malette
Dim. socle magnétique	80 x 160 mm	90 x 160 mm	105 x 210 mm
Poids (kg)	13 kg	23 kg	25 kg
Réf.	16196004132	16196004010	16196004150

PRIX H.T.**SYSTÈME DE LUBRIFICATION POUR UNITÉ DE PERÇAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE**

Réf.	PRIX H.T.
16196004011	

UNITÉS DE PERÇAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUES MAB - GAMME ECO

**Bénéfices :**

- **Modèle 200** - Entrée de gamme.
- **Modèle 400** - Rapide, également appropriée pour les forets hélicoïdaux.
- **Modèle 450** - Changement d'outil rapide et flexible par le porte-outil industriel CM2.

Modèle	MABasic 200	MABasic 400	MABasic 450
Puissance (W)	900 W	1050 W	1150 W
Tension (V)	230 V	230 V	230 V
Vitesse (tr/min)	450 tr/min.	V1=430 V2=760 tr/min.	V1=250 V2=450 tr/min.
Vitesse variable	Non	Oui	Oui
Alimentation en lubrifiant	Intégrée	intégrée	intégrée
Attachement	Weldon 19 mm	Weldon 19 mm	Weldon 19 mm, CM2
Course	160 mm	160 mm	160 mm
Ø max fraise courte 30mm	12-32 mm	12-35 mm	12-40 mm
Ø max fraise longue 55mm	12-32 mm	12-35 mm	12-40 mm
Ø max foret	13 mm	16 mm	18 mm
Dim. socle magnétique	84 x 168 mm	84 x 168 mm	84 x 168 mm
Poids (kg)	12 kg	12 kg	13 kg
Réf.	127002	127004	127005

PRIX H.T.**Caractéristiques :**

- Gamme de perceuses de qualité, pour des secteurs d'utilisation variés, à des prix très compétitifs.
- La gamme de puissance de ces perceuses s'étend de 900 à 1150 Watts.
- Permet des carottages de Ø 12 mm à Ø 40 mm avec des profondeurs de coupe de 30 et 55 mm.
- Il est également possible d'utiliser des forets hélicoïdaux de max. Ø 18 mm.
- Les interrupteurs de sécurité et magnétique sont placés à l'arrière de la machine, sur une plaque anti-éblouissement, ce qui permet d'être enclenchés avec facilité et une seule main pendant les perçages difficiles, en position horizontale ou en hauteur.

ACCESSOIRES POUR PERCEUSE DE CAROTTAGE À EMBASE MAGNÉTIQUE**Composition :**

- 2 fraises KBK Ø 14 mm.
- 2 fraises KBK Ø 18 mm.
- 1 fraise KBK Ø 22 mm.
- 1 bâton ramasse copeaux.
- 1 litre d'huile de coupe.

Utilisation :

- Inserts de taraudage taille 1, 2, et 3, adaptable sur porte-outils à serrage rapide.

Réf.	PRIX H.T.
127ZST100	