

UNITÉS DE PERÇAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUES MAB CE

127456



127525



127825

Modèle	MAB 455	MAB 455 SB	MAB 525	MAB 525 SB	MAB 825
Puissance (W)	1150 W	1150 W	1600 W	1600 W	1800 W
Tension (V)	230 V				
Vitesse (tr/min)	250/450	250/450 tr/min.	90/280-180/580	90/280-180/580 tr/min.	40/110-65/175-140/360-220/600
Vitesse variable	-	-	oui	oui	oui
Disjoncteur thermique	-	-	oui	oui	oui
Inversion du sens de variation	-	-	oui	oui	oui
Force d'attraction magnétique	8500 N	8500 N	12000 N	12000 N	12000 N
Alimentation en lubrifiant	intégrée	intégrée	intégrée	intégrée	intégrée
Attachement	CM2	CM2	CM3 + weldon 19 mm	CM3 + weldon 19 mm	CM3
Course	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm	255 mm
Ø max fraise courte 30mm	40 mm	40 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø max fraise longue 50mm	40 mm	40 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Ø max foret	18 mm	18 mm	20 mm	20 mm	31,75 mm
Ø max alésage	-	-	20 mm	20 mm	31,75 mm
Ø de taraudage	-	-	M20	M20	M30
Accessoires	sangle, clés et malette				
Dim. socle magnétique	84 x 168 mm	84 x 168 mm	100 x 200 mm	100 x 200 mm	100 x 200 mm
Poids (kg)	13 kg	13 kg	19,5 kg	19,5 kg	23 kg
Réf.	127455	127456	127525	127526	127825

PRIX H.T.

FRAISES À CAROTTER À CARBURE BRASÉES

pour unité de perçage électro-magnétique ou machine-outil



Caractéristiques :

- La nuance carbure utilisée offre une durabilité encore accrue par rapport à l'acier rapide et permet l'attaque des matériaux les plus difficiles à usiner. Queue Weldon 19 mm.
- Profondeur de perçage 50 mm.

Ø mm	Nbre dents	Prof perçage mm	Réf.	PRIX H.T.
18	6	50	16116026018	
20	6	50	16116026020	
22	6	50	16116026022	
24	6	50	16116026024	
26	6	50	16116026026	

COFFRET DE 6 FRAISES À CAROTTER HSS

Avec tige d'éjection, profondeur de coupe 30 mm.



Composition :

- 6 fraises Ø 14-16-18-20-22-24 mm.
- 1 tige d'éjection Ø 6,34 x 77 mm. Livré en coffret métal.

Matière : HSS. Acier super rapide.

Réf.	PRIX H.T.
16116030700	