



A

FORETS HSS MEULÉS DIN 338N



B

FORETS HSS MEULÉS DIN 338N AUTO-CENTREUR

Ø mm h8	Long. taillée	Long. Totale	acier <80 daN in mm/tr	A		B	
				Réf.		Réf.	
0,5	6	22	0,01 - 0,03	16110120101		–	
0,8	10	30	0,01 - 0,03	16110120119		–	
1	12	34	0,01 - 0,03	16110120131		–	
1,1	14	36	0,01 - 0,03	16110120137		–	
1,2	16	38	0,01 - 0,03	16110120143		–	
1,4	18	40	0,01 - 0,03	16110120161		–	
1,5	18	40	0,01 - 0,03	16110120167		–	
1,6	20	43	0,01 - 0,03	16110120173		16110125173	
1,8	22	46	0,01 - 0,03	16110120191		16110125191	
2	24	49	0,01 - 0,03	16110120203		16110125203	
2,5	30	57	0,01 - 0,03	16110120239		16110125239	
3	33	61	0,01 - 0,03	16110120269		16110125269	
3,2	36	65	0,01 - 0,03	16110120281		16110125281	
3,3	36	65	0,01 - 0,03	16110120293		16110125293	
3,5	39	70	0,01 - 0,03	16110120305		16110125305	
4	43	75	0,01 - 0,03	16110120341		16110125341	
4,2	43	75	0,01 - 0,03	16110120353		16110125353	
4,5	47	80	0,01 - 0,03	16110120377		16110125377	
5	52	86	0,03 - 0,07	16110120413		16110125413	
5,2	52	86	0,03 - 0,07	16110120425		16110125425	
5,5	57	93	0,03 - 0,07	16110120449		16110125449	
6	57	93	0,03 - 0,07	16110120485		16110125485	
6,5	53	101	0,03 - 0,07	16110120521		16110125521	
6,8	69	109	0,03 - 0,07	16110120545		16110125545	
7	69	109	0,03 - 0,07	16110120557		16110125557	
7,5	69	109	0,03 - 0,07	16110120593		–	
8	75	117	0,07 - 0,1	16110120623		16110125623	
8,5	75	117	0,07 - 0,1	16110120659		16110125659	
9	81	125	0,07 - 0,1	16110120695		16110125695	
9,5	81	125	0,07 - 0,1	16110120725		16110125725	
10	87	133	0,07 - 0,1	16110120755		16110125755	
10,25	87	133	0,07 - 0,1	16110120766		–	
10,5	87	133	0,07 - 0,1	–		16110125773	
11	94	142	0,07 - 0,1	16110120785		16110125785	
11,5	94	142	0,07 - 0,1	16110120797		16110125797	
12	101	151	0,1 - 0,15	16110120809		16110125809	
12,5	101	151	0,1 - 0,15	16110120821		16110125821	
13	101	151	0,1 - 0,15	16110120833		16110125833	
14	108	160	0,1 - 0,15	16110120845		16110125845	
15	114	169	0,1 - 0,15	16110120857		–	
16	120	178	0,1 - 0,15	16110120869		–	
17	125	184	0,15 - 0,2	16110120881		–	
18	130	192	0,15 - 0,2	16110120893		–	
19	135	199	0,15 - 0,2	16110120905		–	
20	140	206	0,15 - 0,2	16110120917		–	