

FORETS, SÉRIE COURTE, QUEUE CÔNE MORSE, HSS, DIN 345

**Caractéristiques :**

- Hélice 30°, angle de pointe 118°. Tolérance sur le diamètre h8. Finition bruni pour améliorer l'écoulement des copeaux.

Bénéfices : Pour aciers jusqu'à 80 daN/mm². Pour tous travaux courants.

Ø mm h8	Cône Morse	Long. taillée	Long. Totale	acier <80 daN fn mm/tr	Réf.
6	1	57	138	0,03 - 0,07	16110220101
6,5	1	63	144	0,03 - 0,07	16110220106
7	1	69	150	0,03 - 0,07	16110220116
7,5	1	69	150	0,03 - 0,07	16110220121
8	1	75	156	0,07 - 0,1	16110220126
8,5	1	75	156	0,07 - 0,1	16110220136
9	1	81	162	0,07 - 0,1	16110220146
9,5	1	81	162	0,07 - 0,1	16110220151
10	1	87	168	0,07 - 0,1	16110220161
10,5	1	87	168	0,07 - 0,1	16110220171
11	1	94	175	0,07 - 0,1	16110220181
11,5	1	94	175	0,07 - 0,1	16110220191
12	1	101	182	0,1 - 0,15	16110220201
12,5	1	101	182	0,1 - 0,15	16110220211
13	1	101	182	0,1 - 0,15	16110220221
13,5	1	108	189	0,1 - 0,15	16110220231
14	1	108	189	0,1 - 0,15	16110220241
14,5	2	114	212	0,1 - 0,15	16110220251
15	2	114	212	0,1 - 0,15	16110220261
15,5	2	120	218	0,1 - 0,15	16110220271
16	2	120	218	0,15 - 0,2	16110220281
16,5	2	125	223	0,15 - 0,2	16110220291
17	2	125	223	0,15 - 0,2	16110220301
17,5	2	130	228	0,15 - 0,2	16110220311
18	2	130	228	0,15 - 0,2	16110220321
18,5	2	135	233	0,15 - 0,2	16110220331
19	2	135	233	0,15 - 0,2	16110220341
19,5	2	140	238	0,15 - 0,2	16110220351
20	2	140	238	0,15 - 0,2	16110220361
20,5	2	145	243	0,15 - 0,2	16110220371
21	2	145	243	0,15 - 0,2	16110220381
21,5	2	150	248	0,15 - 0,2	16110220391
22	2	150	248	0,15 - 0,2	16110220402
22,5	2	150	248	0,15 - 0,2	16110220408
23	2	155	253	0,15 - 0,2	16110220414
23,5	3	155	276	0,15 - 0,2	16110220420
24	3	160	281	0,15 - 0,2	16110220426
24,5	3	160	281	0,15 - 0,2	16110220432
25	3	160	281	0,2 - 0,25	16110220438
25,5	3	165	286	0,2 - 0,25	16110220444
26	3	165	286	0,2 - 0,25	16110220450
26,5	3	165	286	0,2 - 0,25	16110220456
27	3	170	291	0,2 - 0,25	16110220462
27,5	3	170	291	0,2 - 0,25	16110220468
28	3	170	291	0,2 - 0,25	16110220474
28,5	3	175	296	0,2 - 0,25	16110220480

Ø mm h8	Cône Morse	Long. taillée	Long. Totale	acier <80 daN fn mm/tr	Réf.
29	3	175	296	0,2 - 0,25	16110220486
29,5	3	175	296	0,2 - 0,25	16110220492
30	3	175	296	0,2 - 0,25	16110220498
30,5	3	180	301	0,2 - 0,25	16110220504
31	3	180	301	0,2 - 0,25	16110220510
31,5	3	180	301	0,2 - 0,25	16110220516
32	4	185	334	0,2 - 0,25	16110220528
32,5	4	185	334	0,2 - 0,25	16110220534
33	4	185	334	0,2 - 0,25	16110220540
33,5	4	185	334	0,2 - 0,25	16110220546
34	4	190	339	0,2 - 0,25	16110220552
34,5	4	190	339	0,2 - 0,25	16110220558
35	4	190	339	0,2 - 0,25	16110220564
35,5	4	190	339	0,2 - 0,25	16110220570
36	4	195	344	0,2 - 0,25	16110220576
36,5	4	195	344	0,2 - 0,25	16110220582
37	4	195	344	0,2 - 0,25	16110220588
37,5	4	195	344	0,2 - 0,25	16110220594
38	4	200	349	0,2 - 0,25	16110220600
38,5	4	200	349	0,2 - 0,25	16110220606
39	4	200	349	0,2 - 0,25	16110220612
39,5	4	200	349	0,2 - 0,25	16110220618
40	4	200	349	0,2 - 0,25	16110220624
40,5	4	205	354	0,2 - 0,25	16110220630
41	4	205	354	0,2 - 0,25	16110220636
42	4	205	354	0,2 - 0,25	16110220648
43	4	210	359	0,2 - 0,25	16110220660
44	4	210	359	0,2 - 0,25	16110220672
45	4	210	359	0,2 - 0,25	16110220684
46	4	215	364	0,2 - 0,25	16110220696
47	4	215	364	0,2 - 0,25	16110220708
48	4	220	369	0,2 - 0,25	16110220720
49	4	220	369	0,2 - 0,25	16110220732
50	4	220	369	0,2 - 0,25	16110220744
52	5	225	412	0,2 - 0,25	16110220764
55	5	230	417	0,2 - 0,25	16110220794
58	5	235	422	0,2 - 0,25	16110220824
60	5	235	422	0,2 - 0,25	16110220844
62	5	240	427	0,2 - 0,25	16110220864
65	5	245	432	0,2 - 0,25	16110220894
70	5	250	437	0,2 - 0,25	16110220944
75	5	255	442	0,2 - 0,25	16110220980