

## DÉMAGNÉTISEUR PORTABLE

**Caractéristiques :**

- Outil compact idéal pour démagnétiser les forets, tarauds, poinçons ou matrices.
- Alimentation : 220 V.
- Interrupteur marche/arrêt.
- Protection électrique et thermique intégrée.
- Diamètre intérieur : 62 mm.

Réf.	PRIX H.T.
16137630500	

## MAGNÉTISEUR / DÉMAGNÉTISEUR

lame ronde, manche bi-matière

**Caractéristiques :**

- Dimensions du magnétiseur : 50 x 48 x 28 mm
- Dimensions ouverture + : 28 x 15 mm
- Dimensions ouverture - : 30 x 18 x 14 mm

**Utilisation :**

- Pour les outils tels que tournevis ou brucelles dans le but de travailler sans risques sur les circuits électroniques.

**Matière :** Corps en ABS.

Réf.	PRIX H.T.
16162500720	

## COFFRETS MÈCHES

**Caractéristiques :**

- Coffret 19 mèches HSS DIN 338
- Composition : de 1 à 10 mm, par 0,5 mm.

Réf.	PRIX H.T.
21456	

## COMPOSITION DE 25 FORETS CÔNE MORSE SUR SOCLE

**Composition :**

- 25 forets cône morse 10 à 30 mm (10 à 13,5 par 0,5 mm - 14 à 30 par 1 mm), CM1, CM2 et CM3.

Désignation	Réf.	PRIX H.T.
25 forets HSS - CM	16110800351	

## PLATEAUX DÉMAGNÉTISEURS

**Caractéristiques :**

- Plateaux démagnétiseurs avec commutateur On/Off permettant d'éliminer rapidement l'aimantation des pièces et outils. Il suffit que la largeur de la pièce soit inférieure à celle du plateau. Plusieurs plateaux peuvent être accolés pour obtenir une largeur supérieure. Le déplacement de la pièce sur le plateau doit s'effectuer lentement et en travers du pôle. Alimentation : 220 V.

Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Consommation VA	Réf.	PRIX H.T.
170	108	100	210	16137630100	
210	152	120	550	16137630101	

## COFFRETS MÈCHES

**Caractéristiques :**

- Coffret 5 mèches plaquette carbure.
- Dimensions : 4-5-6-8-10 mm.

Nbre de forets	Composition	Réf.	PRIX H.T.
5	Ø 4-5-6-8-10 mm	10080051	

## COFFRETS MÈCHES

**Caractéristiques :**

- Coffret 25 mèches HSS DIN 338
- Composition : de 1 à 13 mm, par 0,5 mm.

Réf.	PRIX H.T.
21457	

## COFFRETS MÈCHES

**Caractéristiques :**

- Coffret 19 mèches TITAN.
- Composition : de 1 à 10 mm, par 0,5 mm.

Réf.	PRIX H.T.
21459	

## SUPPORT D'AFFÛTAGE DE FORETS 3 À 19 MM

**Utilisation :**

- Se monte sur un établi face à un touret. L'ajustement de la distance est facile grâce à la rainure dans le socle. L'avance du foret vers la meule se fait avec une molette qui agit sur la vis de réglage de la profondeur.

**Matière :** Corps en zamak injecté.

Réf.	PRIX H.T.
TW0064	