POSTES AVEC GAZ

POSTES À SOUDER TELMIG TURBO 170/1 - 180/2 - 281/2 CE

HORS UNION EUROPÉENNE ET TOM

Caractéristiques :
- Postes de soudage à fil MIG-MAG. Protection thermostatique.
- Fournis avec accessoires de soudage MIG-MAG.

Modèle :	TELMIG 170/1 TURBO	TELMIG 180/2 TURBO	TELMIG 281/2 TURBO
Tension du réseau :	230 V/Hz	230 V/Hz	230 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) :	2,3 à 5,2 kW	2,3 à 5,2 kW	5 à 9,5 kW
Fusible au réseau :	16 A	16 A	–
Facteur de puissance :	0,9	0,9	0,9
Tension à vide max :	31 V	31 V	34 V
Plage de réglage :	30 à 160 A	30 à 170 A	40 à 270 A
Courant max. (40°) :	140 à 15% A	140 à 20% A	235 à 20% A
Courant au 60% :	80 A	80 A	150 A
Positions de réglage :	6	6	8
Fils de soudage acier :	0,6 à 0,8 mm	0,6 à 0,8 mm	0,6 à 1,2 mm
Fils de soudage inox :	0,8 mm	0,8 mm	0,8 à 1,0 mm
Fils de soudage aluminium :	0,8 à 1,0 mm	0,8 à 1,0 mm	0,8 à 1,0 mm
Degré de protection :	IP21	IP21	IP22
Dimensions :	800x450x570 mm	800x450x570 mm	800x450x655 mm
Poids :	37 kg	37 kg	55 kg
Réf.	TE821054*	TE821055	TE820099

* Jusqu'à épuisement du stock

STANDARD

2.5m **TW180** mod. 170/2 - 180/2 TE742183
3m **MT15** mod. 170/2-180/2-250/2 TE742180
3m **MT25** mod. 281/2 TE742183

OPTIONS

TE722341
0,6÷0,8mm TE722019
2m **AX25**
BOÎTE DE CONSOMMABLES MT15 mod. 250/2 TE804137
MT25 mod. 281/2 TE804152
MMA - MIG/MAG TIG MASQUES
JAGUAR TE804082
KIT ALUMINIUM TE802115
INOX KIT ACIER TE802037
MIG-MAG TORCHES
4m **MT15** mod. 250/2 TE742181
4m **MT25** mod. 281/2 TE742184
POINT D'ANCRAGE POUR CLOUS KIT DE SOUDURE TE802034
KIT DE TREMPE DE PLAQUES TE802035

POSTE À SOUDER TELMIG TURBO 250/2 CE

HORS UNION EUROPÉENNE ET TOM

Modèle :	TELMIG 250/2 TURBO
Tension du réseau :	230-400/50 V/Hz
Puissance absorbée (60% max) :	3 à 7 kW
Fusible au réseau :	16 et 10 A
Facteur de puissance :	0,9
Tension à vide max :	33 V
Plage de réglage :	35 à 260 A
Courant max. :	200 à 20% A
Courant au 60% :	115 A
Positions de réglage :	6
Fils de soudage acier :	0,6 à 1,0 mm
Fils de soudage inox :	0,8 à 1,0 mm
Fils de soudage aluminium :	0,8 à 1,0 mm
Degré de protection :	IP21
Dimensions :	800x450x655 mm
Poids :	50 kg
Réf.	TE821061

Caractéristiques :
- Postes de soudage à fil MIG-MAG. Egalement prévus pour soudage en continu et par points avec régulation électronique du temps de pointage.
- Utilisation universelle pour différents types de matériaux tels que acier, acier inox, aciers à haute résistance et aluminium.
- Fournis avec accessoires de soudage MIG-MAG

STANDARD

MIG-MAG TORCHES 3m **MT15** TE742180

OPTIONS

TE722341
0,6÷0,8mm TE722019
2m **AX25**
BOÎTE DE CONSOMMABLES MT15 TE804137
MMA - MIG/MAG TIG MASQUES
JAGUAR
KIT ALUMINIUM TE802115
INOX KIT ACIER TE802037
MIG-MAG TORCHES 4m **MT15** TE742181
POINT D'ANCRAGE POUR CLOUS KIT DE SOUDURE TE802034
KIT DE TREMPE DE PLAQUES TE802035