

TOURS D'ÉTABLI 750 MM AVEC VARIATEUR DE VITESSES

Garantie 3 ans



Modèle :	TW2575V
Diamètre sur le banc :	250 mm
Diamètre au-dessus du chariot :	145 mm
Distance entre pointes :	750 mm
Alésage de broche :	26 mm
Cône de broche :	CM4
Cône de contre-pointe :	CM2
Course fourreau contre-pointe :	70 mm
Vitesse de broche :	50 - 2000 tr/min.
Course transversale :	115 mm
Course petit chariot :	50 mm
Filet pas métrique :	0,4 - 3,5 mm
Filet à pas en pouce :	8 - 56 TPI
Avance longitudinale :	0,05 - 0,32 mm/tr
Avance transversale :	-
Alimentation :	230 - 50 V/Hz
Puissance :	750 W
Dim. du tour :	1550x560x570 mm
Poids :	140 kg
Réf.	190501 ⁽¹⁾

PRIX H.T.

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

Caractéristiques :

- Machines robustes et précises, idéales dans tout atelier de maintenance comme de mécanique générale.
- Equipées d'un variateur de vitesses électronique ainsi que d'un affichage de vitesse de rotation (sur modèles V et FV uniquement).
- Broche montée sur roulements coniques à galets, concentricité < 1/100ème.
- Banc double prisme trempé par induction (55HRC) et rectifié.
- Réglage du jeu dans les coulisses via des lardons parallèles.
- Remise à zéro de tous les tambours gradués.
- Hauteur maxi de l'outil à l'axe de 14 mm.
- Boîte de vitesse d'avance à 6 rapports.
- Avance automatique sur les axes X et Y, barre de chariotage indépendante (sur version FV uniquement).
- Inverseur mécanique pour filetages à gauche (sur version FV uniquement).

Composition :

- Un mandrin 3 mors concentrique 125 mm avec jeux de mors durs M1 + M2.
- Un bac de récupération des copeaux.
- Un carter de protection arrière.
- Clés de service.
- Tourelle porte-outil carrée indexée.

Options pour 190501

LUNETTE FIXE

Réf.	PRIX H.T.
190504	

LUNETTE À SUIVRE

Réf.	PRIX H.T.
190505	

SOCLE

Réf.	PRIX H.T.
190503	

PLATEAU DE BRIDAGE
Ø 240 MM

Réf.	PRIX H.T.
190506	

TOUR D'ÉTABLI 500 MM

Garantie 3 ans



Modèle :	TW2550FG	TW2550FG
Diamètre sur le banc :	250 mm	250 mm
Diamètre au-dessus du chariot :	150 mm	150 mm
Distance entre pointes :	500 mm	500 mm
Alésage de broche :	26 mm	26 mm
Cône de broche :	CM4	CM4
Cône de contre-pointe :	CM3	CM3
Course fourreau contre-pointe :	80 mm	80 mm
Nombre de vitesses :	12	12
Vitesse de broche :	80 à 1600 tr/min.	80 à 1600 tr/min.
Course transversale :	150 mm	150 mm
Course petit chariot :	85 mm	85 mm
Filet pas métrique :	0,25 - 2,5 mm	0,25 - 2,5 mm
Filet à pas en pouce :	12 - 96 TPI	12 - 96 TPI
Avance longitudinale :	0,025 - 0,25 mm/tr	0,025 - 0,25 mm/tr
Avance transversale :	0,0125 - 0,125 mm/tr	0,0125 - 0,125 mm/tr
Alimentation :	230 - 50 V/Hz	400 - 50 V/Hz
Puissance :	750 W	750 W
Dim. du tour :	1170x630x600 mm	1170x630x600 mm
Poids :	180 kg	180 kg
Réf.	190100 ⁽¹⁾	190101 ⁽¹⁾

PRIX H.T.

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

Caractéristiques :

- Ce tour d'établi présente des critères techniques jusqu'à présent réservés aux tours de mécanicien de grandes capacités.
- Une boîte de vitesse à 12 rapports, une boîte d'avance 15 rapports et l'avance automatique sur les 2 axes permettent d'exploiter pleinement la puissance disponible à la broche.
- Dotée d'un bâti surdimensionné massif, cette machine fait preuve d'une excellente rigidité ; même lors d'usinage d'aciers très durs.
- Broche montée sur roulements coniques à galets, concentricité < 1/100ème.
- Banc double prisme trempé par induction (38-42 MRC) et rectifié.
- Blocage rapide de la poupée mobile par levier.
- Hauteur maxi de l'outil à l'axe de 14 mm.
- Réglage du jeu dans les coulisses via des lardons coniques.
- Remise à zéro de tous les tambours gradués.

Composition :

- 1 mandrin 3 mors concentrique 125 mm avec jeux de mors durs M1 + M2.
- Bac de récupération des copeaux.
- 1 carter de protection arrière.
- Clés de service.
- 1 tourelle porte-outil carrée indexée.

Options

SOCLE DE TOUR

Réf.	PRIX H.T.
190102	

LUNETTE FIXE

Réf.	PRIX H.T.
190103	

LUNETTE À SUIVRE

Réf.	PRIX H.T.
190104	

PLATEAU DE BRIDAGE
Ø 240 MM

Réf.	PRIX H.T.
190105	

MANDRIN 4 MORS
Ø 125 MM

Réf.	PRIX H.T.
190106	