TOUR PROFESSIONNEL DE PRÉCISION

300 x 710 mm

Caractéristiques :
- Banc en fonte.
- Contre pointe ajustable avec vernier à 0,02 mm et d'un mandrin 3 mors de précision universel.
- Chariot porte outil (4 positions) inclinable de +/- 45°.
- Chariot transversal sur glissières prismatiques avec lardon.
- La boîte de broche 9 vitesses.
- Boîte d'avance longitudinale et latérale lubrifiées par bain d'huile.
- Contre-pointe équipée d'une poignée de serrage rapide.
- Abaques de vitesses d'avance et des pas de filetage sur carter latéral.

Composition :
- Mandrin 3 mors, diam. 160 mm.
- Mandrin 4 mors, diam. 200 mm.
- Faux plateau, diam. 250 mm.
- Lunette à suivre.
- Lunette fixe.
- Lampe de travail.
- Boîte à outils avec clés de service et pignons
- Protection vis-mère.
- Appareil à retomber dans le pas.
- Avances automatiques X et Z.
- Tourelle 4 positions.
- Carter de protection arrière.
- Socle avec portes.
- Frein à pied

Modèle :	OT224610
Diamètre sur le banc :	300 mm
Diamètre au-dessus du chariot :	180 mm
Diamètre dans le rompu :	430 mm
Distance entre pointes :	750 mm
Alésage de broche :	38 mm
Nez de broche :	CAMLOCK ASA D1-4"
Cône de broche :	CM5
Cône de contre-pointe :	CM3
Course fourreau contre-pointe :	100 mm
Diamètre du fourreau de contre-pointe :	32 mm
Nombre de vitesses :	9
Vitesse de broche :	75 - 1400 tr/min.
Filets à pas métrique :	0,4 - 7,0 mm
Filets pas en pouce :	4 - 60 TPI
Avance longitudinale :	0,079 - 1,291 mm/tr
Avance transversale :	0,017 - 0,276 mm/tr
Alimentation :	400 - 50 V/Hz
Puissance :	1100 W
Dimensions (L.xl.xH.) :	1520x660x1270 mm
Poids :	380 kg
Réf.	16192224000[1]
PRIX H.T.	

[1] Produits lourds : Frais de port selon poids.

TOUR PROFESSIONNEL DE PRÉCISION 1000 MM

Caractéristiques :
- Banc en fonte.
- Contre pointe ajustable avec vernier à 0,02 mm et d'un mandrin 3 mors de précision universel.
- Le chariot porte outil (4 positions) inclinable de +/- 45°.
- Boîte lubrifiée par un bain d'huile

Composition :
- 1 mandrin 3 mors, Ø 160 mm
- 1 mandrin 4 mors, Ø 200 mm
- Faux plateau
- Lunette à suivre
- Lunette fixe
- Frein à pied
- Lampe de travail
- Système d'arrosage
- Contre-pointe tournante
- Clés de service et pignons
- Appareil à retomber dans le pas
- Avance automatique
- Tourelle 4 positions
- Socle
- Livré sans huile

Modèle :	OT2521000	OT2521003
Diamètre sur le banc :	330 mm	330 mm
Diamètre au-dessus du chariot :	198 mm	198 mm
Diamètre dans le rompu :	476 mm	476 mm
Distance entre pointes :	1000 mm	1000 mm
Alésage de broche :	38 mm	38 mm
Nez de broche :	CAMLOCK ASA D1-4"	CAMLOCK ASA D1-4"
Cône de broche :	CM5	CM5
Cône de contre-pointe :	CM3	CM3
Course fourreau contre-pointe :	95 mm	95 mm
Diamètre du fourreau de contre-pointe :	32 mm	32 mm
Nombre de vitesses :	8	8
Vitesse de broche :	70 - 2000 tr/min.	70 - 2000 tr/min.
Filets à pas métrique :	0,4 - 7,0 mm	0,4 - 7,0 mm
Filets pas en pouce :	4 - 56 T.P.I.	4 - 56 T.P.I.
Avance longitudinale :	0,052- 1,392 mm/tr	0,052 - 1,392 mm/tr
Avance transversale :	0,014 -0,380 mm/tr	0,014 - 0,380 mm/tr
Alimentation :	230 - 50 V/Hz	400 V - 50 Hz
Puissance :	1500 W - 2 CV	1500 W - 2 CV
Dimensions (L.xl.xH.) :	1920x760x760 mm	1920x760x760 mm
Poids :	560 kg	560 kg
Réf.	16192252040[1]	16192252042[1]
PRIX H.T.		

[1] Produits lourds : Frais de port selon poids.

SYSTÈMES D'ARROSAGE

Cap.L	Réf.	PRIX H.T.
8,5	16192256005	

FREIN À PIED

Réf.	PRIX H.T.
16192256006	