SCIES À RUBAN SÉRIE INDUSTRIE N250DAXL ET N251DA XL

Avec descente automatique

Monophasé et triphasée

Caractéristiques :
- Puissant moteur triphasé à 2 vitesses, réducteur lubrifié à huile.
- Bras, étau, et groupe pivotant en fonte.
- Guide lame glissant en acier avec roulements.
- Étau avec système de blocage rapide.
- Levier frontal de déblocage du group pivotant intégré dans la base.
- Pompe de lubrification avec corps en aluminium.
- Manomètre indiquant la tension de la lame.
- N250DA XL : Système de descente du bras par cylindre.
- N251DA XL : Volant de grandes dimensions pour une tension de la lame facile.

2638488052

Composition : Livrées de série avec :
- Socle en kit de montage.
- Bac pour l'huile de lubrification.
- Pompe de lubrification.
- Butée de mise à longueur pour sciage en série.
- Clés pour les réglages, remplacer la lame et démonter la protection de la lame.
- Brosse pour nettoyer la lame.
- Cylindre hydraulique avec débit réglable.

Modèle :	N250DA XL	N251DA XL
Alimentation :	230 - 50 V/Hz	400 - 50 V/Hz
Cap. de coupe à 0° rond :	225 mm	225 mm
Cap. de coupe à 0° plat :	L240 x H160 / L250 x H110 mm	L240 x H160 / L250 x H110 mm
Cap. de coupe à 45° rond :	150 mm	150 mm
Cap. de coupe à 45° plat :	L135 x H185 / L145 x H150 mm	L135 x H185 / L145 x H150 mm
Cap. de coupe à 60° plat :	L63xH107 / L69xH90 mm	L63xH107 / L69xH90 mm
Cap. de coupe à 60° rond :	70 mm	70 mm
Vitesse de lame :	72 m/min	45 / 90 m/min
Lame (lxlxép.) :	2480 x 27 x 0,9 mm	2480 x 27 x 0,9 mm
Puissance moteur :	1100 W	750 - 1100 W
Dents par pouce :	6/10	6/10
Dimensions (L.xl.xH.) :	1385 x 580 x 890 mm	1385 x 580 x 890 mm
Poids :	200 kg	200 kg
Réf.	2638488052(1)	2638488050(1)

(1) Produits lourds : Frais de port selon poids.

SCIE À RUBAN SÉRIE INDUSTRIE 2200DA XL

Avec descente automatique

Caractéristiques :
- Système de contrôle hydraulique de la vitesse en descente.
- Micro interrupteur de fin de course de coupe.
- Tendeur de lame avec indicateur lumineux et micro interrupteur de sécurité pour contrôle de la lame.
- Puissant moteur universel monophasé 2000 W doté d'un régulateur électronique de vitesse "Constant Speed" avec limiteur ampèremétrique et thermique.

Modèle :	2200DA XL
Alimentation :	230 - 50 V/Hz
Cap. de coupe à 0° rond :	175 mm
Cap. de coupe à 0° plat :	200x75 / 190x135 mm
Cap. de coupe à 45° rond :	110 mm
Cap. de coupe à 45° plat :	150x110 mm
Cap. de coupe à 60° plat :	100x70 mm
Cap. de coupe à 60° rond :	75 mm
Vitesse de lame :	35 / 80 m/min
Lame (lxlxép.) :	2140 x 19 x 0,9 mm
Puissance moteur :	2000 W
Dents par pouce :	6/10
Dimensions (L.xl.xH.) :	780 x 1240 x 1080 mm
Poids :	143 kg
Réf.	2638487024(1)

(1) Produits lourds : Frais de port selon poids.

Composition : Livrée de série avec :
- Socle en kit de montage.
- Système de lubrification intégré et protégé.
- Filtre antiparasite des ondes électromagnetiques à la norme en vigueur.