

SCIE À RUBAN SÉRIE INDUSTRIE N257DADG

Avec descente automatique

Caractéristiques :

- Puissant moteur triphasé à 2 vitesses, réducteur lubrifié à huile.
- Bras, étau et groupe pivotant en fonte.
- Guide lame glissant en acier avec roulements.

- Étau avec système de blocage rapide.
- Pompe de lubrification avec corps en aluminium.
- Volant de grandes dimensions pour une tension de la lame facile.
- Manomètre indiquant la tension de la lame (600 - 1000 Kg/cm³).



Composition : Livrée de série avec :

- Socle acier en kit.
- Réservoir amovible pour l'huile de lubrification.
- Pompe de lubrification.
- Butée de mise à longueur pour sciage en série.
- Clés pour les réglages, remplacer la lame et démonter la protection de la lame.
- Brosse pour nettoyer la lame.
- Cylindre hydraulique avec débit réglable.

Modèle :	N257DADG
Alimentation :	400 - 50 V/Hz
Cap. de coupe à 0° rond :	225 mm
Cap. de coupe à 0° plat :	245xH148 mm
Cap. de coupe gauche à 45° rond :	140 mm
Cap. de coupe gauche à 45° plat :	90xH180 mm
Cap. de coupe gauche à 60° plat :	85xH115 mm
Cap. de coupe gauche à 60° rond :	90 mm
Vitesse de lame :	45 / 90 m/min
Lame (lxlép.) :	2480 x 27 x 0,9 mm
Puissance moteur :	1100 W
Dents par pouce :	6/10
Dimensions (L.xl.xH.) :	1385 x 580 x 890 mm
Poids :	235 kg
Réf.	2638488056 ⁽¹⁾

PRIX H.T.

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

SCIE À RUBAN SÉRIE INDUSTRIE N276DA XL

Avec descente automatique

Caractéristiques :

- Largeur de lame: 27 mm.
- Système hydraulique de réglage de la descente automatique.
- Descente automatique ou manuelle du bras.
- Angle de coupe réglable de 0° à 60° gauche avec butée à 45° et 60°.
- Tendeur de lame avec indicateur lumineux et micro-interrupteur de sécurité pour un contrôle maximum de la tension et du positionnement de la lame.

Composition : Livrée de série avec :

- Butée de mise à longueur réglable pour sciage en série (L= 600mm).
- Socle en acier avec coffre porte outils intégré.
- Socle en kit de montage.



Modèle :	N276DA XL
Alimentation :	400 V
Cap. de coupe à 0° rond :	255 mm
Cap. de coupe à 0° plat :	265x200 mm
Cap. de coupe à 45° rond :	175 mm
Cap. de coupe à 45° plat :	200x160 mm
Cap. de coupe à 60° plat :	115x100 mm
Cap. de coupe à 60° rond :	110 mm
Vitesse de lame :	35/70 m/min
Lame (lxlép.) :	2565x27x0,9 mm
Puissance moteur :	1300 W
Dents par pouce :	8/12
Dimensions (L.xl.xH.) :	1410x870x1650 mm
Poids :	311 kg
Réf.	2638488071 ⁽¹⁾

PRIX H.T.

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.