

GROUPES ÉLECTROGÈNES HY950 - HY2500 - HY3600N - HY3800NE - HY6500N

ESSENCE



Modèle HY950 :

- Source d'énergie mobile pour petits travaux extérieurs ou loisirs.
- Maniable.
- Chassis assurant une bonne protection et une bonne stabilité.
- Équipé prise 12 volts pour caravanning.
- Très silencieux.



BON A SAVOIR

- Groupe fonctionnant sans huile.
- Ne pas utiliser plus d'une heure en continu.

Réf : 180950

GAMME SEMI-PRO | Utilisations possibles (non cumulées)



Modèle HY3600N :

- Source d'énergie mobile pour travaux extérieurs.
- Maniable et grande autonomie de travail avec grand réservoir.
- Livré avec kit chariot roues caoutchouc.
- Équipé AVR, timer, voltmètre, sécurité manque huile.



BON A SAVOIR

- Groupe livré sans huile ni carburant.

Réf : 183600

Conforme normes
EU05 / ROHS 2

GAMME SEMI-PRO | Utilisations possibles (non cumulées)



Modèle HY6500N :

- Source d'énergie mobile pour travaux extérieurs ou substitution provisoire à une alimentation EDF.
- Maniable et grande autonomie de travail avec grand réservoir.
- Groupe idéal pour travaux de rénovation.
- Le plus puissant des groupes essence ouverts.
- Livré avec kit chariot type brouette avec roues caoutchouc.
- Équipé AVR, timer, voltmètre, sécurité manque huile.



BON A SAVOIR

- Groupe livré sans huile ni carburant.

Réf : 186500

Conforme normes
EU05 / ROHS 2

GAMME CHANTIER | Utilisations possibles (non cumulées)



Modèle HY2500 :

- Source d'énergie mobile pour travaux extérieurs ou loisirs.
- Maniable.
- Cadre châssis tubulaire pour une meilleure protection.
- Équipé AVR, timer, voltmètre, sécurité manque huile.



BON A SAVOIR

- Groupe livré sans huile ni carburant.

Réf : 182500

Conforme normes
EU05 / ROHS 2

GAMME SEMI-PRO | Utilisations possibles (non cumulées)



Modèle HY3800NE :

- Source d'énergie mobile pour travaux extérieurs ou substitution provisoire à une alimentation EDF.
- Maniable et grande autonomie de travail avec grand réservoir.
- Démarrage électrique avec clé sur batterie 12V (pas d'effort physique).
- Livré avec kit chariot roues caoutchouc.
- Équipé AVR, timer, voltmètre, sécurité manque huile.



BON A SAVOIR

- Groupe livré sans huile ni carburant.
- Démarrage électrique.

Réf : 183800

Conforme normes
EU05 / ROHS 2

GAMME SEMI-PRO | Utilisations possibles (non cumulées)



Composition : Livrés sur cadre avec roues et poignée de transport pour un déplacement facilité et une utilisation optimale et intensive sur les chantiers.

Modèle :	PRGE0800	HY2500	HY3600N	HY3800NE	HY6500N
Moteur :	2 temps	4 temps	4 temps	4 temps	4 temps
Tension sortie :	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Puiss. CV moteur :	1,3 CV	5,5 CV	6,5 CV	8 CV	13 CV
Puiss. utilisable sortie 230V :	750 W	2200 W	2800 W	3300 W	5500 W
Puiss. continu 230V :	680 W	1900 W	2500 W	3000 W	5000 W
Démarrage :	Manuel	Manuel	Manuel	Électrique	Manuel
Cap. du réservoir :	4 L	3,6 L	15 L	15 L	25 L
Autonomie :	6,6 h	3,5 h	10 h	10 h	11,5 h
Niveau de bruit à 7 m :	58 dB	85 dB	85 dB	85 dB	85 dB
Combustible :	Mélange 2 tps	Essence SP95	Essence SP95	Essence SP95	Essence SP95
Indice de protection :	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M	IP23M
Long. :	430 mm	590 mm	660 mm	560 mm	710 mm
Larg. :	353 mm	430 mm	540 mm	430 mm	620 mm
Haut. :	348 mm	450 mm	510 mm	450 mm	630 mm
Poids :	18,5 kg	38 kg	44 kg	51 kg	77 kg
Réf.	180950	182500	183600	183800	186500