

TABLES ÉLÉVATRICES CAPACITÉ 150KG, 250 KG ET 500 KG

MECANIT

CE



Manette de commande de descente de table

Commande levée

3 fonctions Levage - Manutention Mise à niveau

Caractéristiques :

- Châssis, doubles ciseaux et table en tôle d'acier revêtue de peinture epoxy.
- Arceau de poussée en tube d'acier revêtu.
- Le châssis est monté sur 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes dont une avec frein.
- Levée hydraulique du plateau commandée par pédale.
- La descente de table est commandée par la manette fixée sur l'arceau de poussée.
- L'arceau de poussée est repliable sur la table en position basse par simple mécanisme, donnant ainsi un encombrement très réduit de la table pour la ranger ou la mettre dans un véhicule pour travail sur site.

Cap. :	150 kg	250 kg	500 kg
Dim. Table :	700 x 450 x 36 mm	815 x 500 x 50 mm	815 x 500 x 50 mm
Haut. poignée à partir du sol :	950 mm	990 mm	990 mm
Haut. min. plateforme :	220 mm	285 mm	285 mm
Haut. max. plateforme :	720 mm	880 mm	880 mm
Nbre cycles pédale par h :	28	27	27
Ø roues :	100 mm	125 mm	125 mm
Ep. roues :	25 mm	40 mm	40 mm
Poids :	49 kg	77 kg	81 kg
Réf.	16177920150	16177920300	16177920500

TABLE ÉLÉVATRICE - CAP. 220 KG

CE



Caractéristiques : Table élévatrice manuelle robuste avec un nouveau design conforme à la norme EN1570. Nouveau système de levage hydraulique avec sécurité. Les supports des roues avant sont soudés pour une plus grande résistance aux chocs. Poignée fixe avec manette de commande de la descente de table et commande hydraulique à pied de la levée. Châssis renforcé robuste à double ciseaux. La table est en tôle d'acier revêtue de peinture epoxy. Arceau de poussée en tube d'acier revêtu. Cette table élévatrice est équipée de 2 roulettes fixes et de 2 roulettes pivotantes dont une avec frein.

Utilisation : Pour une mise à niveau des charges lourdes. La table élévatrice permet de conserver une hauteur de travail optimale et donc d'améliorer le confort de travail. Table facile à transporter dans un véhicule grâce à son faible encombrement une fois pliée et à son faible poids.

Cap. :	220 kg
Dim. Table :	705 x 450 mm
Haut. poignée à partir du sol :	900 mm
Haut. min. plateforme :	235 mm
Haut. max. plateforme :	724 mm
Poids :	41 kg
Réf.	16177922150

TABLE ÉLÉVATRICE HAUTE LEVÉE - CAPACITÉ 350 KG

MECANIT



Caractéristiques :

- Gamme économique mais fiable.
- Nouveau design pour répondre à la norme EN1570
- Le nouveau système hydraulique augmente la sécurité et protège vos biens, le taux du système d'abaissement progressif demeure quel que soit le poids de la charge.
- Arceau de poussée en tube d'acier revêtu.
- Le châssis est monté sur 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes dont une avec frein.
- Levée hydraulique du plateau commandée par pédale.
- La descente de table est commandée par la manette fixée sur l'arceau de poussée.

Cap. :	350 kg
Dim. Table :	920 x 520 mm
Haut. poignée à partir du sol :	1130 mm
Haut. min. plateforme :	435 mm
Haut. max. plateforme :	1500 mm
Ø roues :	150 mm
Poids :	125 kg
Réf.	107346