

TRANSPALETTES 2500 KG

Haut de gamme



Europe et dom

Prix par 6pcs
uniquement
Non soumis à
la loi
anti-dumping
Uniquement
Export et
tom

Caractéristiques :

- Roues directionnelles bandage caoutchouc
- Double boogies arrière en POLYURETHANE
- Blocage monte et baisse lors des déplacements
- Poignée de sécurité anti écrasement et anti froid.

Modèle :	Europe et DOM	Export et TOM
Cap. kg :	2500 kg	2500 kg
Haut. mini fourches mm :	85 mm	85 mm
Haut. max. fourches mm :	200 mm	200 mm
Section des fourches mm :	150 x 55 mm	150 x 55 mm
Larg. fourches mm :	540 mm	540 mm
Long. fourches mm :	1150 mm	1150 mm
Ø roues directionnelles mm :	200 mm	200 mm
Ep. roues directionnelles mm :	45 mm	45 mm
Ø roues supports de charges mm :	82 mm	82 mm
Ep. roues supports de charges mm :	82 mm	82 mm
Poids kg :	70 kg	70 kg
Réf.	155403EU	155403

ACCESSOIRES pour transpalettes réf. : 155403 et 155403EU



Caractéristiques :

- **A - Roue directrice**
Renforcée acier. Qualité : VULKOLAN. Ø : 180 mm. Alésage 20 mm. Largeur : 50 mm. Livré avec roulement.
- **B et C - Roue directrice D200**
Qualité aluminium. Bandage caoutchouc. roue B Ø : 200 mm / roue C Ø : 180 mm. 2 roulements 6204-2RS. Alésage 20 mm. Largeur : 50 mm. Roue très silencieuse à l'utilisation.
- **D - Galet roue arrière 2T5**
Renforcée acier. Roulement 6204-2RS. Ø : 80 mm. Largeur : 70 mm. Alésage 20 mm (Roulement). Qualité : VULKOLAN.
- **E - Boogie double galets**
Roue arrière avec balanciers et axes. Fixation balancier. Ø : 20 mm. Larg. balancier : 74 mm. 2 galets renforcés acier avec roulement 6204-2RS. Ø : 80 mm. Largeur : 70 mm. Alésage 20 mm (Roulement). Qualité : VULKOLAN.
- **F - Kit complet de réparation pour transpalette.**

Designation	Réf.
A - Roue directionnelle	155502
B - Roue directionnelle 2	155311
C - Roue directionnelle	155312
D - Galet	155520
E - Boggie double galet	155510
F - Kit réparation	155570

TRANSPALETTE Peseur 2 tonnes

Homologué pour la
vente commercialePesage rapide et
précis de palettes

MECANIT

Caractéristiques :

- Ce transpalette est équipé à la hauteur du timon de 2 roues pivotantes et à l'arrière de 4 roues boogies.
- Il est spécialement étudié pour le pesage des palettes. Maximum 2000 Kg.
- Affichage digital par 1 Kg. Précision 0,1 %. Taille de l'affichage digital (lcd) : 18 mm. Fonction : zéro - tare et différence.
- Autonomie batterie 100 heures suivant température ambiante. Affichage batterie faible.
- Fonction arrêt automatique.

Cap. :	2000 kg
Haut. mini fourches :	85 mm
Haut. maxi. fourches :	200 mm
Section des fourches :	180 mm
Larg. fourches :	540 mm
Long. fourches :	1150 mm
Poids :	122 kg
Réf.	107356