

TRANSPALETTE PANTOGRAPHE 

Performance - efficacité
- solidité - sécurité.

Caractéristiques :

- Transpalette manuel haute levée d'une capacité de charge allant jusqu'à 1T.
- Il est équipé de deux stabilisateurs latéraux qui le bloquent au-delà de 400 mm d'élévation et apportent ainsi une excellente stabilité.
- Hauteur d'élévation : 800 mm.
- Grâce à son châssis haut, l'opérateur est protégé.
- Roues avant directionnelles en aluminium bandage caoutchouc.
- Roues simple à l'arrière.
- Blocage monte et baisse lors des déplacements.
- Grand réservoir d'huile intégré dans l'essieu avant.
- Peinture époxy - roues arrières polyuréthane - timon grand confort.

Cap. :	1000 kg
Haut. mini fourches :	75 mm
Haut. max. fourches :	800 mm
Section des fourches :	155 x 54 mm
Larg. fourches :	150 mm
Long. fourches :	1150 mm
Poids :	79 kg
Réf.	155220

TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE - CAP. 1,5 T

Entièrement électrique

48 V

**Caractéristiques :**

- Transpalette entièrement électrique (déplacement / levage / descente électrique).
- 5 roues, une motrice et boggies à 2 galets.
- Poignée 3 fonctions : lever, baisser et guider.
- Frein électromagnétique 6 Nm.

Utilisation :

- Batterie supplémentaire : réf. 252HUB15FLEX48VBATT.

- Vitesse maxi : 4 km/h.
- Batterie Li-ion 10 A-h/48 V.
- Capacité : 1,5 T.
- Angle de braquage : 1,35 m.
- Indicateur LCD avec niveau de batterie.
- Poids : 125 kg.

Capacité :	1.5 kg
Haut. mini fourches :	85 mm
Haut. maxi fourches :	195 mm
Long. fourches :	1150 mm
Larg. fourches :	160 mm
Larg. totale :	550 mm
Poids :	125 kg
Réf.	252HUB15FLEX48V ⁽¹⁾

⁽¹⁾  Produits lourds : Frais de port selon poids.