

GERBEUR MANUEL HYDRAULIQUE CAPACITÉ 1 TONNE 

CE



Opération de levage jusqu'à une tonne sans permis cariste
Robustesse, Fiabilité, Sécurité

Caractéristiques :

- Gerbeur manuel robuste et résistant. Idéal pour lever et transporter tous types de marchandises.
- Fourches renforcées et poulie en acier pour une plus grande durée de vie. La poulie en acier et la chaîne renforcée assurent une meilleure résistance et une plus grande sécurité même avec la charge maximale.
- Roues de guidage de fourches. La pédale de commande peut être utilisée au lieu de la poignée pour lever les fourches afin de réduire l'effort de l'opérateur.
- Poignée ergonomique avec protection plastique. Contrôle avec 3 positions (montée, neutre et descente) très simple d'utilisation. Roues en nylon. Equipé d'un vérin hydraulique, il permet la manipulation de charges lourdes en toute sécurité.
- Son vérin et son timon assure une levée rapide des charges. Châssis avec grillage de protection pour une sécurité maximale. Finition peinture époxy jaune.

Cap. :	1000 kg
Haut. levée :	1510 mm
Haut. min. fourches :	90 mm
Haut. max. levée fourches :	1510 mm
Section des fourches :	170 x 60 mm
Larg. hors tout :	740 mm
Ø roues directionnelles :	150 mm
Poids :	210 kg
Réf.	1070231

MINI-GERBEUR MANUEL CAPACITÉ 400 KG 

Jusqu'à 1 m
de levée

Large plate-forme 650 x 550 mm

Caractéristiques :

- Double fonction de levage et stockage en hauteur.
- Une seule personne peut à la fois appréhender le levage et le déplacement.
- Une pédale repliable assure la fonction levage de façon douce et continue.
- Equipée d'une valve protégée contre les surcharges.
- Poignée de poussée à la main et châssis vertical en tube d'acier chromé. 2 roulettes pivotantes dont une avec frein.

Cap.	400 kg
Haut. levée :	1000 mm
Haut. min. plateforme :	250 mm
Haut. max. plateforme :	1330 mm
Dim. plateforme :	650 x 550 mm
Largeur hors tout :	590 mm
Ø roues directionnelles :	150 mm
Poids :	76 kg
Réf.	1070021

**GERBEUR ÉLECTRIQUE À
CONDUCTEUR ACCOMPAGNANT
CAP. DE 1200 / 1600 / 2000 KG**

Jusqu'à 5780 mm de levée
selon modèle



SUR DEMANDE