ACIER

FEUILLARDS ACIER BLEUI

Caractéristiques :
• Grâce à sa résistance élevée : 735N/mm2,il permet de cercler des charges très lourdes.
• Manuel.
• Ø int. 200 mm.

Long. m	Larg. mm	Poids kg	Réf.
360	12	17	16184019060
–	15,9	24	16184019051

TENDEUR SERTISSEUR SANS CHAPE

Caractéristiques :
• Tendeur combiné sans chape : tend, fixe le feuillard acier « par empreintes ».
• Acier.

• Largeur du feuillard : 12-19 mm.
• Épaisseur du feuillard : 0,4 - 0,63 mm.
• Poids : 3,80 kg.
• Force de tension : 4000 N.
• Certification assurance qualité ISO 9001 :2001.

Utilisation :
• Un seul appareil peut utiliser 3 largeurs de feuillard (13-16-19 mm).
• Facilité d'utilisation.

Désignation	Larg. mm	Qté/lot	Réf.
Tendeur	13 à 19	1	2155007SL03

TROUSSE DE CERCLAGE POLYPROPYLÈNE

Boîte de distribution

Composition :
• Feuillage 12x0,5 mm, longueur 750 mètres.
• 250 boucles plastique à serrage manuel.
• Un carton dévidoir.

Réf.
16184019220

TEXTILE

FEUILLARDS TEXTILE FIL À FIL

Caractéristiques :
• Composé de fil polyester souple et très résistant.
• Bonne mémoire mécanique : reprend sa forme initiale, ce qui permet de le retendre.
• Manuel.
• Ø int. 76 mm.

Long. m	Larg. mm	Poids kg	Réf.
110	13	8,6	16184019405
85	16	7,8	16184019410

TENDEUR ET BOUCLES MÉTALLIQUES

16184019425

Caractéristiques :
• Tend et coupe les feuillard textile en larg. 13 et 16 mm.
• S'utilise avec les boucles métalliques.

16184019415
16184019420

Désignation	Larg. mm	Qté/lot	Réf.
Tendeur	13 et 16	1	16184019425
Boucles	13	1000	16184019415
Boucles	16	1000	16184019420

POLYPROPYLÈNE

TENDEUR SERTISSEUR, BOUCLES ET CHAPES

Caractéristiques :
• Chapes de sertissage : Matière métal. S'utilisent avec le combiné tendeur-sertisseur.
• Boucles de serrage : Matière plastique. S'utilisent manuellement.

16184019150
16184019160
16184019170
16184019180

Désignation	Larg. mm	Qté/lot	Réf.
Tendeur	12 et 15	1	16184019190
Boucles	12	1000	16184019150
Boucles	15	900	16184019160
Chapes	12	2000	16184019170
Chapes	15	2000	16184019180

FEUILLARDS POLYPROPYLÈNE

16184019090
16184019400
16184019100

16184019110
16184019120

Caractéristiques :
• Feuillards manuel : s'adapte aux conditions d'emballages les plus difficiles. Ø intérieur : 26 mm.
• Feuillards machine : utilisable manuellement et offre une plus grande résistance. Ø intérieur : 200 mm.

Désignation	Long. mm	Larg. mm	Ep. mm	Poids	Réf.
Feuillard manuel	1500000	12	0,5	5,2	16184019090
Feuillard manuel	1000000	12	0,8	5,5	16184019400
Feuillard manuel	1500000	15	0,5	6,45	16184019100
Feuillard machine	3000000	12	0,55	1,02	16184019110
Feuillard machine	3000000	12	0,63	1,14	16184019120