

ÉQUILIBREUSES POUR ROUES ET ROUES DE MOTO MAX 65 KG

Caractéristiques :

- BB200 :

- Axe de haute précision pour un résultat de mesure précis.
- Affichage automatique de la position des plombs par rotation de la roue.
- Calcul automatique de la profondeur et de la position des plombs.
- Fonctions automatiques de calibrage et de diagnostic.
- Pédale de frein pour le blocage de l'axe.
- 4 modes d'équilibrage.
- Affichage digital.
- Affichage direct de la profondeur et de la position des plombs.

- BB350 :

- 6 modes d'équilibrage
- Le grand châssis de la machine assure une bonne stabilité et des résultats de mesure précis.
- Pédale de frein pour le blocage de l'axe
- Axe de haute précision pour un résultat de mesure précis
- Affichage automatique de la position des plombs par la rotation de la roue
- Également utilisable en mode 'NORMAL'
- Fonctions d'auto-calibrage et d'auto-diagnostic
- Convient pour les jantes de 10" à 24"
- Grand écran LCD avec affichage clair et voyants LED
- Socle robuste

- BB500 :

- 9 modes d'équilibrage : NORMAL, ALU-S1 et ALU-S2, ALU-3 jusque ALU-8 inclus
- Axe de haute précision pour obtenir chaque fois un résultat de mesure précises
- Grand écran LCD 17" très clair et tournant à 360°
- Représentation graphique interactive avec déroulement pas à pas des programmes
- Calcul automatique du diamètre de roue
- Calcul automatique de la largeur de jante
- Indication automatique de la position des plomb par la rotation de la roue
- Fonctions d'auto-étalonnage et d'auto-diagnostic
- Fonction de répartition des poids sur 2 positions
- Frein automatique pour l'application des poids
- Processeur rapide intégré
- Le grand châssis assure une bonne stabilité et de bons résultats de mesure
- Convient pour des jantes de 10" à 24"
- Ø cônes maxi : 135 mm.



14963086



149724563157



149724563155

BRIDE DE ROUE UNIVERSELLE

pour équilibreuses BB200 et BB350



Caractéristiques :

- Brides universelles pour la fixation de roues sans cônes sur les équilibreuses BB200 et BB350

Ref.

149724563151

ADAPTATEUR POUR ROUES DE MOTOS

pour équilibreuses BB200 et BB350



Caractéristiques :

- Set complet avec 3 axes pour la fixation de roues de moto sur les équilibreuses BB200 et BB350.

Ref.

149724563150

Mod. :	BB200	BB350	BB500
Tension :	230 V	230 V	230 V
Ø jante :	252-610 mm / 10-24"	252-610 mm / 10-24"	252-610 mm / 10-24"
Épaisseur jante :	40-510 mm / 1.5-20"	40-510 mm / 1.5-20"	40-510 mm / 1.5-20"
Vitesse d'équilibrage :	200 tr/min.	200 tr/min.	200 tr/min.
Précision :	1 g	1 g	1 g
Temps de cycle :	8 s	8 s	8 s
Cap moteur :	0,2 kW	0,2 kW	0,2 kW
Poids maxi. du pneu :	65 kg	65 kg	65 kg
Poids :	101 kg	102 kg	101 kg
Long. :	960 mm	960 mm	960 mm
Larg. :	760 mm	760 mm	760 mm
Haut. :	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Ref.	14963086 ⁽¹⁾	149724563157 ⁽¹⁾	149724563155 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.

PINCE À MASSES D'ÉQUILIBRAGE



Long. mm

Ref.

250

1891657