EQUILIBREUSES À MICROPROCESSEUR

Pour roues voitures, motos et véhicules commerciaux légers

Caractéristiques :
- Modèle OLIMP2500 :
- Auto étalonnage et auto diagnostic.
- Programme statique roues moto.
- Bac à plombs pratique.
- 3 fonctions ALU.
- Fonction ALU S.

Modèle :	OLIMP2500
Alimentation :	240 V
Absorption :	0,25 kW
Larg. jante :	1,5 - 20 "
Ø jante :	10 - 24 "
Poids max. de la roue :	65 kg
Temps de cycle :	6 - 8 s
Vitesse de rotation :	200 tr/min.
Précision d'équilibrage :	1 g
Long. :	1115 mm
Larg. :	950 mm
Haut. :	1700 mm
Poids :	96 kg
Réf.	56V0252[1]

[1] Produits lourds : Frais de port selon poids.

Options :

ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSES À MICROPROCESSEUR POUR 56V0252

Désignation	Réf.
Bride et cône pour fourgons	56V1117
Plateau roues moto	56V1116
Plateau universel	56V1115

ÉQUILIBREUSE DE ROUES - POIDS MAX. DE ROUE 60 KG

Caractéristiques :
- Démarrage et arrêt automatique
- Auto-diagnostique intégré
- Étalonnage facile
- 4 programmes différents pour jantes en alliage
- Affichage numérique, couvercle de roue
- Facile à utiliser, construction robuste
- Compartiments de stockage

Modèle :	RWM99
Tension :	230 V
Ø maxi. de la jante :	10-20 "
Largeur max. de la jante :	1,5-19 "
Vitesse d'équilibrage :	200 tr/min.
Temps de cycle :	15-20 s
Précision :	1 g
Puissance moteur :	0,25 kW
Poids maxi. de la roue :	60 kg
Poids :	88 kg
Réf.	248ZIRWM99[1]

[1] **Produits lourds : Frais de port selon poids.**

ACCESSOIRES POUR ÉQUILIBREUSE DE ROUES RWM99

Caractéristiques :
- Pince marteau contrepoids pour équilibreuse de roues.

Désignation :	Réf.
Pince marteau contre poids	248RWM99GZ