

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

CRICS HYDROPNEUMATIQUES "AIR AXLE JACKS" - 30 ET 60 T


MECANIT

Caractéristiques :

- De conception compact et une fabrication de faible hauteur permet d'accéder facilement et sans risque entre les roues d'un véhicule avec double d'essieu. Une vis d'extension spécialement traitée permet d'ajuster et de soulever un véhicule au maxi. Un by-pass breveté protège efficacement la pompe contre tous dommages. Pour une levée rapide et sans effort un système pneumatique équipe ces crics.
- Auto-retour à ressort minimise l'effort de l'opérateur, ce qui réduit considérablement la fatigue.
- Une ligne contamination de l'air filtre pièges et protège le moteur pneumatique pour une longue durée.
- 8-14 Bars suggérés de pression d'air pour des performances optimales.




Max.
627 mm
Min.
360 mm



Capacity: 30 Ton
A = 360 mm
B = 627 mm
C = 267 mm
D = 772 mm
X1 = 45 mm
X2 = 100 mm



Max.
731 mm
Min.
420 mm



Capacity: 60 Ton
A = 420 mm
B = 731 mm
C = 311 mm
D = 1031 mm
X1 = 100 mm
X2 = 200 mm

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Nbre de rehausseurs	Haut. rehausseur 1 mm	Haut. rehausseur 2 mm	Haut. rehausseur 3 mm	Ø rehausseur mm	Ø roues mm	Long. mm	Larg. mm	Haut. mm	Poids kg	Réf.
30	360	627	267	2	100	45	-	70	200	840	282	1380	87	5524301
60	420	731	311	2	200	100	-	90	200	910	362	1380	126	5524601

CRIC HYDROPNEUMATIQUE - 20 T

Poids lourds



Caractéristiques :

Livré avec 3 extensions :

- Extension 1 : Hauteur utile 20 mm.
- Extension 2 : Hauteur utile 50 mm.
- Extension 3 avec trou central : Haut. utile 50 mm.

Possibilité :

- Extension 3 + 1 = 70 mm.
- Extension 3 + 2 = 100 mm.
- Extension par vis : de 0 à 70 mm.



Cap T	Haut. mini mm	Haut. maxi mm	Pression de travail Bar	Vis extension mm	Dim. mm	Poids kg	Réf.
20	185	373	8	80	580 x 320	47	Y432001