

Tous les crics doivent être sécurisés par des chandelles.

CRICS PNEUMATIQUES - 2 T



Caractéristiques :

- Guidage télescopique interne
- Soupape de surpression
- Dispositif d'arrêt à la hauteur maximale

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levage mm	Nbr. étages	Poids kg	Réf.
2	165	345	180	2	14	5692P
2	190	480	290	3	16	5693P

POMPE HYDROPNEUMATIQUE



Caractéristiques :

- Valve de sécurité pour éviter toutes surpressions.
- Réservoir en aluminium et anti-corrosion.
- Commande à pied.

Cylindrée cm³	Pression max. bar	Pression utilisation bar	Dim. base (L.xl.xH.) mm	Poids kg	Réf.
1500	700	7	263 x 136 x 185	8,2	5522903

CRICS BOUTEILLE - 4 À 8 T



Caractéristiques :

- Avec vis d'extension sur le dessus pour un ajustement précis de la hauteur.
- Utilisation verticale et horizontale.
- Base en acier.
- Protection contre la surcharge.
- Garantie 3 ans.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Extensible (vis) mm	Poids kg	Réf.
4	180	350	110	60	3,3	Y410400*
8	205	390	125	60	5,4	Y410800*

* Jusqu'à épuisement du stock

CRICS HYDRAULIQUES BOUTEILLES - 2 À 50 T



Caractéristiques :

- Conformes aux standards de sécurité ANSI/ASME.
- Crics robustes en acier, forme compacte.
- Système de levage hydraulique.
- Clapet de sécurité lors de la descente du piston.
- Vis de réglage.

Composition : Livrés avec :

- levier de manoeuvre.
- Kit joints.

Cap. T	Haut. min. mm	Haut. max. mm	Haut. levée mm	Dim. base mm	Poids kg	Réf.
2	158	248	90	94 x 97	2,5	16177965016
3	195	320	125	103 x 109	3,7	16177965032
4	195	320	125	103 x 109	3,7	16177965040
5	197	322	125	109 x 116	5	16177965050
6	197	322	125	109 x 116	3,9	16177965060
8	200	325	125	130 x 120	6,5	16177965080
10	217	342	125	135 x 122	7,5	16177965100
12	227	362	135	135 x 122	9,5	16177965120
20	245	390	145	145 x 130	12,5	16177965200
30	285	465	180	155 x 140	23	16177965300 ⁽¹⁾
50	300	480	180	175 x 160	34	16177965500 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.