

GRUE ATELIER REPLIABLE 1 T - ORIENTABLE À 180°



Avec bouton descente homme mort

Caractéristiques :

- Grue d'atelier repliable hydraulique au design particulièrement compact pour moins d'encombrement.
- Bâti robuste tubulaire en acier.
- Bras télescopique à 4 positions capacités 250-500-750-1000 kg.
- Piston du vérin chromé.
- Système de sécurité Hold-to-run.
- Roues arrières pivotantes.
- Base lourde assurant la stabilité de la grue une fois repliée.

Nbr. de positions du bras :	4
Cap. de levage poutre rentrée :	1000 kg
Cap. de levage poutre sortie :	500 kg
Long. maxi poutre :	1250 mm
Haut. crochet poutre rentrée :	2120 mm
Haut. crochet poutre sortie :	2300 mm
Dim. au sol :	1499 x 900 mm
Poids :	80 kg
Réf.	Y440102

GRUE ATELIER REPLIABLE 1 T

MECANIT

Orientable à 270°



Pompe orientable pour une meilleure ergonomie
Système de levée rapide

Caractéristiques :

- Permet d'accéder à la position haute de la grue en 2 ou 3 pompages contre une dizaine aux grues normales.
- Haut. bâti : 1460 mm.
- Haut. levage maxi 600 kg : 2170 mm.
- Haut. levage maxi 1000 kg : 1978 mm.
- Longueur grue repliée : 570 mm.
- Protection By pass : Oui
- Protection surcharge : Oui
- Bouton de descente homme mort : Oui
- Système HTR - Holt to run : Oui

Mod.	1 T
Nbr. de positions du bras :	5
Cap. de levage poutre rentrée :	1000 kg
Cap. de levage poutre sortie :	600 kg
Long. mini poutre :	620 mm
Long. maxi poutre :	1020 mm
Haut. crochet poutre rentrée :	439 mm
Haut. crochet poutre sortie :	2170 mm
Dim. au sol :	1525 x 1200 mm
Poids :	84 kg
Réf.	5544017

GRUE D'ATELIER REPLIABLE - 2 T

CE

**Caractéristiques :**

- Grue d'atelier repliable et équipée d'un bras à 4 positions.
- Fonctionnement sans à-coups et silencieux.
- Piston du vérin en acier chromé pour une plus grande résistance et durée de vie.
- Crochet pivotant avec sécurité.
- Descente progressive avec butée d'arrêt.
- Soupape de sécurité protégeant le vérin contre les surcharges.
- Système by-pass qui élimine le risque de blocage du vérin en cas de pression trop forte sur le vérin en position haute.
- Livrée en carton, à assembler.

Mod. :	2 T
Nbr. de positions du bras :	4
Cap. de levage poutre rentrée :	2000 kg
Cap. de levage poutre sortie :	500 kg
Long. mini poutre :	900 mm
Long. maxi poutre :	1440 mm
Haut. crochet poutre rentrée :	0 mm
Haut. crochet poutre sortie :	2240 mm
Dim. au sol :	1710 x 1015 mm
Poids :	95 kg
Réf.	16177950802 ⁽¹⁾



Repliable
Cap. 2 T

Utilisation : Pour lever et déplacer de lourdes charges sur de courtes distances. Idéal en mécanique pour sortir un moteur d'un véhicule.

⁽¹⁾ Produits lourds : Frais de port selon poids.