

**POMPE À GASOIL 12 V SEULE**

12 V - PG12V

**Caractéristiques :**

- Pompe auto-amorçante.
- Moteur 12 V en courant continu avec aimants permanents directement fixés sur la pompe.
- Arbre moteur en acier C 40. Corps de pompe en résine polyamide.
- Capot en acier laqué avec poignée de transport. Interrupteur marche/arrêt.
- Câble 1,90 m avec pinces isolées.
- Aspiration/refoulement 3/4".

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Alim. :                    | 12 V      |
| Puissance :                | 400 W     |
| Débit max :                | 40 L/min. |
| Haut. refoulement :        | 12 m      |
| Pistolet de distribution : | non       |
| Compteur volumétrique :    | non       |
| Poids :                    | 15 kg     |
| Ref.                       | AG90303   |

**Utilisation :** Conçue pour une utilisation sur des lieux dépourvus d'alimentation électrique : chantier de construction, chantier naval, exploitation agricole...

**Composition :**

Livrée sans tuyau d'aspiration ni de refoulement.

**POMPE À GASOIL 12 V COMPLÈTE AVEC TUYAU**

12 V - KG12V



|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Modèle :                   | POMPE A GASOIL KG 12V |
| Alim :                     | 12 V                  |
| Puissance :                | 140 W                 |
| Débit max :                | 40 L/min.             |
| Vitesse de rotation :      | 2800 tr/min.          |
| Indice de protection IP :  | 55                    |
| Ø tuyau d'aspiration :     | 22 mm                 |
| Haut. aspiration :         | 6 m                   |
| Long. tuyau d'aspiration : | 2 m                   |
| Ø tuyau refoulement :      | 22 mm                 |
| Haut. refoulement :        | 12 m                  |
| Long. tuyau refoulement :  | 4 m                   |
| Pistolet de distribution : | oui                   |
| Compteur volumétrique :    | non                   |
| Poids :                    | 15 kg                 |
| Ref.                       | AG90307               |

**Caractéristiques :**

- Equipée d'un kit de raccordement.
- Aspiration : tuyau souple annelé 2 m Ø 22 avec raccord et crépine en plastique montés.
- Refoulement : tuyau souple annelé 4 m Ø 22 avec raccords en plastique montés et équipé d'un pistolet en plastique.

**GROUPES DE TRANSVASEMENT CERTIFIÉS ATEX /IECEX, POUR LIQUIDES EXPLOSIBLES (ESSENCE, KÉROSÈNE ET GASOIL)****Caractéristiques :**

- Pourvu d'un tuyau télescopique en aspiration pour le raccordement direct et d'un logement pour le pistolet localisé à proximité de la pompe, afin de permettre un usage aisé et propre du distributeur.
- Fabrication compacte et robuste.
- Corps en fonte durable.
- Pompe à haut rendement, en mesure de dispenser jusqu'à 50 l/min avec une faible absorption, garantissant ainsi une grande longévité.
- Filtre antiparasites (compatibilité électromagnétique - CEM).
- Tous les composants sont munis de brides : le montage ou le remplacement de la pompe, du débitmètre et des filtres s'effectue sans utiliser de pâte d'étanchéité, ce qui offre des raccordements rapides et sûrs.
- Soupape de dérivation intégrée.
- Protection thermique.
- Clapet antiretour intégré et soupape de sûreté.
- Unité d'aspiration intégrée avec un filtre supplémentaire

| Mod. :           | DRUM EX50 12 V ATEX         | DRUM EX50 230 V ATEX        |
|------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Fluide :         | Diesel - Essence - Kérosène | Diesel - Essence - Kérosène |
| Débit :          | 50 L/min.                   | 50 L/min.                   |
| Voltage :        | 12 V                        | 230 V                       |
| Puissance :      | 250 W                       | 250 W                       |
| Intensité :      | 21 A                        | 1 A                         |
| Pistolet :       | Automatique                 | Automatique                 |
| Type compteur :  | K33                         | K33                         |
| Ø alimentation : | 1 mm                        | 1 mm                        |
| Long. tuyau :    | 4 m                         | 4 m                         |
| Ø tuyau :        | 3/4 mm                      | 3/4 mm                      |
| Poids :          | 12 kg                       | 12 kg                       |
| Long. :          | 600 mm                      | 600 mm                      |
| Larg. :          | 400 mm                      | 400 mm                      |
| Haut. :          | 290 mm                      | 290 mm                      |
| Ref.             | 20837503                    | 20837601                    |



Avec compteur + pistolet automatique

**Livré avec :**

Connecteur 2"

Cartouche de rechange 20861110

Tuyau essence 208181151000

Pistolet automatique 208613020

K33 Compteur mécanique 208000550000

Tube télescopique 2088934020