

## RÉSERVOIRS EN POLYÉTHYLÈNE

MECANIT

Pour le transport de carburant Diesel, homologué conformément à la norme ADR

## Caractéristiques :

- Hippotank® est réalisé en polyéthylène linéaire, un matériau qui garantit une excellente résistance aux chocs, aux écarts de température, aux agents chimiques et atmosphériques.
- Sa transparence relative permet également d'inspecter visuellement, en continu, le niveau du carburant.
- Il est facile à nettoyer avec des détergents ordinaires grâce à ses surfaces parfaitement lisses.
- Ses poches latérales pour le levage au moyen de chariots élévateurs (à pleine charge) sont renforcées avec des tubulaires en acier au carbone zingué.
- Oeillets de levage à vide par le haut.
- Écoute supérieure de 220 mm de Ø avec couvercle vissable muni d'un joint d'étanchéité, bouchon de remplissage de 2", soupape d'évent et barre de protection verrouillable.
- Le groupe de distribution est formé d'une pompe électrique 12 V ou 24 V avec un débit de 40 l/min (en option 60 l/min) ; le groupe est fixé à l'intérieur d'un logement spécifique créé dans le réservoir et il est doté d'un clapet de fermeture verrouillable.
- Tuyau de distribution pour carburant diesel, 5 m de long, doté d'un pistolet automatique de 60 l/min.



Alimentation :	12 V	24 V
Cap. :	960 L	960 L
Débit max :	40 L/min.	40 L/min.
Long. :	995 mm	995 mm
Larg. :	830 mm	830 mm
Haut. :	1000 mm	1000 mm
Poids à vide :	90 kg	90 kg
Réf.	18798012 <sup>(1)</sup>	18798024 <sup>(1)</sup>

## Soupape d'évent incorporée et barre de protection verrouillable



## Option :

## ACCESSOIRES POUR RÉCIPIENTS ET RÉSERVOIRS POUR LE TRANSPORT DE CARBURANT

MECANIT



187960



1872060



187983

Désignation	Accessoire pour	Réf.
Filtre à mailles en acier inox de 60 microns	Récipients et réservoirs polyéthylène	187960
Compte-litres mécanique	Réservoirs polyéthylène	187983
Filtre à cartouche absorbant d'eau, 30 microns	Réservoirs polyéthylène	1872060

## COMPTEUR NUMÉRIQUE À TURBINE POUR FLUIDES À BASSE VISCOSITÉ K24



Désignation :	Compteur K24
Fluide :	Pour diesel
Débit :	7-120 L/min.
Pression :	20 bar
Filetage :	M/F 1" BSP
Long. :	112,5 mm
Larg. :	75 mm
haut. :	60,5 mm
Poids :	0,5 kg
Réf.	20840810

<sup>(1)</sup> Produits lourds : Frais de port selon poids.