

POMPES À GASOIL 12 ET 24 V - AVEC PISTOLET MANUEL ET AUTOMATIQUE




Caractéristiques :

- Convient pour le diesel et le pétrole.
- Pression maximale : 3 bars.
- Fabrication en cuivre et aluminium.
- Protection IP54.
- Pompe avec by-pass et auto-amorçage.
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 5 m.
- Avec plaque pour montage fixe sur une cuve ou une plaque murale.
- Avec 2 raccords et clapet.

Composition : Livrée avec :

- Tuyau diesel flexible: 2 mètres.
- Tuyau diesel flexible: 4 mètres avec diamètre interne 3/4".
- Raccord 3/4M x embout 3/4.



Pistolet Manuel



Pistolet Automatique

| Pistolet : | Manuel | Manuel |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Alim : | 12 V | 24 V |
| Débit : | 40 L/min. | 40 L/min. |
| Puissance : | 150 W | 150 W |
| Pression maximale : | 3 bar | 3 bar |
| Indice de protection IP : | IP54 | IP54 |
| Long. tuyau refoulement : | 4 m | 4 m |
| Long. tuyau d'aspiration : | 2 m | 2 m |
| Poids : | 10 kg | 10 kg |
| Dimensions (L x l x h) : | 217x102x155 mm | 217x102x155 mm |
| Réf. | 149724574296 | 149724574295 |
| PRIX H.T. | | |

| Automatique | Automatique | |
|----------------|----------------|--|
| 12 V | 24 V | |
| 40 L/min. | 40 L/min. | |
| 150 W | 150 W | |
| 3 bar | 3 bar | |
| IP54 | IP54 | |
| 4 m | 4 m | |
| 2 m | 2 m | |
| 10 kg | 10 kg | |
| 217x102x155 mm | 217x102x155 mm | |
| 149724574300 | 149724574299 | |

POMPES À GASOIL 230 V - AVEC PISTOLET MANUEL ET AUTOMATIQUE




149724574297
149724574301

Caractéristiques :

- Convient pour le diesel, le pétrole et le kérosène.
- Pression maximale : 3 bars.
- Fabrication en acier et cuivre.
- Protection IP54.
- Pompe avec by-pass et auto-amorçage.
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 5 m.
- Avec plaque pour montage fixe.
- Avec 2 raccords et clapet.

Composition : Livrée avec :

- Tuyau diesel flexible: 2 mètres.
- Tuyau diesel flexible: 4 mètres avec diamètre interne 3/4".
- Raccord 3/4M x embout 3/4.



Pistolet Manuel



Pistolet Automatique



149724574298
149724574302

| Pistolet : | Manuel | Manuel | Automatique | Automatique | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Alim : | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | |
| Débit : | 40 L/min. | 60 L/min. | 40 L/min. | 60 L/min. | |
| Puissance : | 375 W | 550 W | 375 W | 550 W | |
| Pression maximale : | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | |
| Indice de protection IP : | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
| Long. tuyau refoulement : | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | |
| Long. tuyau d'aspiration : | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | |
| Poids : | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | |
| Dimensions (L x l x h) : | 217x102x155 mm | 160x250x200 mm | 217x102x155 mm | 160x250x200 mm | |
| Réf. | 149724574297 | 149724574298 | 149724574301 | 149724574302 | |
| PRIX H.T. | | | | | |