

EXPANDEUR DE SOUFFLET DE CARDAN PNEUMATIQUE



S'agrandit sans effort et ne nécessite aucun outil

Sans déchirure des soufflets

Utilisation :

- Plus nécessaire de démonter le cardan. L'expandeur permet une exécution rapide et soignée grâce à l'air comprimé pour mettre en place les soufflets du cardan.

Le cardan est protégé de la poussière extérieure et on évite la perte de graisse.

Caractéristiques :

- Raccord 1/4
- Ouverture de 20 à 110 mm.
- Pression maxi 9 bars.

Réf.	PRIX H.T.
165162	

EXTRACTEUR DE BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE



Composition :

- 1 Alésoir M10X1
- 1 Alésoir M12X1.25
- 1 Extracteur pour bougies expl. : OM611/612/613

Réf.	PRIX H.T.
212097	

MULTIPLICATEUR DE COUPLE



Caractéristiques :

- Couple maxi. entrée : 540 Nm
- Couple maxi. sortie : 2700 Nm
- Facteur multiplicateur : 5:1
- Entrée : 3/4"
- Sortie : 1"
- Ø : 108 mm.
- Haut. : 129 mm.
- Poids : 710 grs.

Composition :

- Livré en coffret plastique composé d'un multiplicateur de couple (force) + 1 rallonge 280 mm.

Réf.	PRIX H.T.
6776T055	

CLÉ DE DÉMONTAGE POUR VÉHICULE UTILITAIRE



Caractéristiques :

- Ø 20,25 à 42 mm.
- A utiliser avec une clé de 27 mm ou une douille de 27 mm.

Réf.	PRIX H.T.
67AT75W17	

CLÉS DE DÉMONTAGE AUTO SERRANTES

Caractéristiques :

- Pour le changement approprié et rapide des joints axiaux aux barres d'accouplement sur les véhicules de tourisme et utilitaires légers.
- Montage facile des barres d'accouplement longues grâce à la construction ouverte.

Utilisation : Lorsque la direction est faussée, il faut démonter la rotule axiale (ou biellette de direction). Cette clé permet de désolidariser la rotule de la biellette afin de changer l'orientation de la trajectoire de direction. Il suffit d'introduire la rotule intérieure dans la clé de démontage. Pour régler l'axe de la roue, il faut tourner la rotule intérieure sur elle-même comme une vis sans fin.



Capacité	Réf.	PRIX H.T.
Ø 28 à 35 mm	214577	
Ø 35 à 45 mm	16566525	
Ø 45 à 50 mm	214578	

COFFRET DE BLOQUEURS D'ARBRES À CAMES



Caractéristiques :

- Pour bloquer les poulies, évite la rotation des arbres à cames et roues dentées de pompes à essence lors du changement de la courroie de distribution.

- Pour Opel - Saab - Rover - VW - Audi - Skoda - Seat - Ford - Citroen - Peugeot - Fiat.

Réf.	PRIX H.T.
214297	

COMPRESSEUR RESSORT MAC PHERSON



Composition :

- Livré avec 2 coupelles : 80-145 mm.

Capacité kg	Réf.	PRIX H.T.
1500	1651134	

KIT DE RESURFAÇAGE D'INJECTEURS POUR MOTEUR DIESEL



Composition :

- 1 Prolongateur 6 PANS 19 mm
- 1 Fraise 15 mm divers constructeurs
- 1 Fraise 17 mm BMW / PSA / RENAULT
- 1 Fraise 19 mm MERCEDES CDI
- 1 Fraise 19 mm spéciale FIAT / IVECO

Réf.	PRIX H.T.
215305	